

UHB-ZK系列耐腐耐磨砂浆泵

产品名称	UHB-ZK系列耐腐耐磨砂浆泵
公司名称	安徽信成泵阀有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省天长市城东工业园区（注册地址）
联系电话	0550-7091888 15705509405

产品详情

????????

UHB-ZK??(UHMWPE)???????????????????????????????????? zu
??(???????????)? ?????(???????????)??????????????

??
???

???

???????????????

???????????????

???UHB-ZK???????????

?????????

????????????????????

????????????????????8~20mm??

????????????????????

????????80%????????50%????????????????????????????????

????????????-20?~90?, ???? 32~350mm????5~2600m³/h????80m???

?????

??

??(?????)????????????

??

? ? ??????????????

????????????????(???)?

????????????????????????

????????????????????????

????????????????????????

????????

- 1、大的耐磨性：过流部件全部采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造，超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之首，比尼龙66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍，是碳钢、不锈钢耐磨性的7-10倍。
- 2、强大的耐冲击性：超高分子量聚乙烯的冲击强度位居通用工程塑料之首，是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍，且能在零下196℃下保持稳定，这是其它任何塑料所没有的特性。
- 3、优良的耐腐蚀性：该泵在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机溶剂，在20℃和90℃的80种有机溶剂中浸渍30d。外表无任何反常现象，其它物理性能也几乎没有变化。
- 4、无噪音：超高分子量聚乙烯冲击能吸收性为塑料中最高值，消音性好，从而在输送过程中最大限度地减小了液体流动产生的噪音。
- 5、安全可靠，无毒素分解：该泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化学性能极其稳定，因此亦适合在食品行业使用。
- 6、摩擦系数低：该泵的内部的摩擦系数为仅为0.07-0.11，故具有自润滑性。在水润滑条件下，其动摩擦系数比PA66和聚甲醛(POM)低一半。当以滑动或转动形式工作时，比钢和黄铜加了润滑油后的润滑性还要好。
- 7、抗粘性好：超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)抗粘性极好，抗粘附能力与PTFE相当，因此在输送一些黏度较高的介质时亦表现突出。

???????

50UHB-ZK-20-30

50:??????

UHB-ZK:??????????

20:???m/h??

30????h??