

# 卡夫特705 透明有机硅密封胶 强力耐高温防水电子元件固定胶粘剂

产品名称	卡夫特705 透明有机硅密封胶 强力耐高温防水电子元件固定胶粘剂
公司名称	泰兴品汉新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰州泰兴根思乡 宣泰路8-12号
联系电话	18816208656

## 产品详情

产品特点：

K-705 硅胶本品是一种中性单组分室温硫化硅橡胶，常温下吸收空气中的水份固化。

具有良好电绝缘和抗电弧性能，耐老化、防潮，有良好的粘接性能。

可在-60 ----250 温度范围内长期使用。贮存期长，性能稳定，可粘接常见的金属

和非金属材料，故适用于多种金属之间、金属和非金属材料之间的粘合、密封。用途：

本RTV硅橡胶作为粘接、密封、绝缘、防潮、防震材料，广泛应用于电子元件、半导

体材料、电子电器等设备的粘接、密封，电加热器、电子仪表的防水、密封及电子元

件的灌封等。具体如电加热末端的密封、小马达磁瓦和金属外壳的粘接、汽车车灯、

光学仪器和镜头的粘合密封、电子仪表外壳的粘合、电机的绝缘保护、电子元件的粘

合密封等。

使用方法：

先将元器件做一般性清洁处理、干燥后，将本品从金属软管中挤出施胶，胶料接触空

气中的水份，即由表及里固化，全固时间 长不超过24h。

注意事项：1、于耐温元器件，可先在室温固化后，再在50~100 ，潮湿烘箱中处理4~8小时，

赶掉低分子物，充分固化，以保证胶的性能。 2、产品在使用后，应将胶管盖紧，可保存再次使用。