

SMS无纺布检测 ES热风棉检测 广州无纺布检测中心

产品名称	SMS无纺布检测 ES热风棉检测 广州无纺布检测中心
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	1.00/项
规格参数	无纺布检测:13719148859 SMS无纺布:13719148859 热风棉检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

SMS无纺布(Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens) 指的是纺粘无纺布和熔喷无纺布复合的无纺布产品。

工艺原理：

将聚合物挤出、拉伸，形成连续长丝后，长丝铺设成网，纤网再通过自身粘合、热粘合、化学粘合、机械加固等方法，使纤网变成无纺布。

特点：

纺粘无纺布的主要产品有丙纶、涤纶（长纤、短纤）无纺布。辨认纺粘无纺布较容易，其双向牢度好，且轧点大多呈菱形。

什么叫SMS无纺布？

SMS无纺布, 英文为 : Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens ;克重范围 : 14-200克/平方米 ;基本宽度 : 1500mm-3200mm ;属于复合的纺粘无纺布 ,它是纺粘和熔喷的复合产品.

产品性能

无毒无味 , 高效隔菌。通过设备特殊处理 , 能达到抗静电 , 抗酒精 , 抗血浆 , 拒水和亲水等性能。

具体用途

1 , 医疗卫生劳动防护产品如手术铺单 , 手术洞巾 , 手术服 , 手术帽 , 防护服 , 洗手衣 , 手袋等2 , 环卫产品如过滤无纺布 , 吸油布 , 抹布3 , 隔热原料及服装辅料4 , 防羽绒跑绒的防羽无纺布

SMS行业标准 (待审稿) 1 范围

本标准规定了丙纶纺粘/熔喷/纺粘复合无纺布 (以下简称为SMS) 的产品分类、技术要求、试验方法、验收规则、包装和标志要求、运输贮存.本标准适用于以丙纶为主原料的10g/m²—>80g/m²丙纶SMS产品

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件，其新版本适用于本标准

GB/T 5453	纺织品, 织物透气性测定	GB/T 6529
GB/T 60003	纺织品的调湿和试验用标准大气	FZ/T 64004
FZ/T 60005	无纺布单位面积质量的测定	
FZ/T 60005	无纺布断裂强力及断裂伸长的测定	