## 德力西LED防爆荧光灯18-36W

产品名称	德力西LED防爆荧光灯18-36W
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	150.00/套
规格参数	品牌:德力西防爆 型号:BYD53-18/36W 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼(注册 地址)
联系电话	15397332696

## 产品详情

德力西LED防爆荧光灯18-36W:德力西LED防爆荧光灯-应用范围

- 1、适用于爆炸性气体环境2区;
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区;
- 3、适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境;
- 4、适用于温度级别为T1~T6的环境;
- 5、广泛用于石油开采、炼油、化工、电力、军工等及军事设施等爆炸性危险场所。

## 德力西LED防爆荧光灯-产品特性

- 1、电源外壳采用铝合金高压压铸成型,表面高压静电喷塑;
- 2、高纯铝型材光源腔外壳,表面氧化处理、导热性能好,防腐性能好,不容易粘附油污;
- 3、优质PC材料透明罩,光扩散技术,配光合理,有效避免了眩光,使光线更加均匀柔和;
- 4、特制的恒流恒压电源,宽电压输入,恒功率输出,具有分流、恒流、开路、短路等保护功能;
- 5、外露紧固件均采用高防腐性能的不锈钢材质;
- 6、电缆布线,钢管布线请注明。

## 德力西LED防爆荧光灯-技术参数

执行标准: GB3836.1、GB3836.8、GB12476.1、GB12476.5

额定电压:AC90~260V 50/60Hz

光源类型:LED

额定功率:18W、36W

发光效率: 105lm/W

色 温:2700~7000K

防爆标志:ExnR T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80

防护等级:IP66

防腐等级:WF2

绝缘等级:I

适用电缆: 10mm-14mm

德力西LED防爆荧光灯-订货须知

1、订货时需按照产品型号说明逐条选择并注明防爆标志;

例如:需要功率为18W,吸顶式安装,则产品的型号为:BYD53-18X Ex nR T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80 ;

- 2、安装附件的配置请查阅"安装附件选配表",出厂默认为吸顶式安装;
- 3、如需加装应急装置时请注明。

德力西LED防爆荧光灯-质保承若

本公司产品严格按照ISO9001:2008质量保证体系进行质量控制,严格按照国家标准设计生产,所有原材料及配件均选用优等品;产品实行三年保用,质保期内在正常使用条件下,出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。