

# 德力西LED防爆荧光灯18-36W

产品名称	德力西LED防爆荧光灯18-36W
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	150.00/套
规格参数	品牌:德力西防爆 型号:BYD53-18/36W 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

## 产品详情

德力西LED防爆荧光灯18-36W:德力西LED防爆荧光灯-应用范围

- 1、适用于爆炸性气体环境2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3、适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度级别为T1~T6的环境；
- 5、广泛用于石油开采、炼油、化工、电力、军工等及军事设施等爆炸性危险场所。

德力西LED防爆荧光灯-产品特性

- 1、电源外壳采用铝合金高压压铸成型，表面高压静电喷塑；
- 2、高纯铝型材光源腔外壳，表面氧化处理,导热性能好，防腐性能好，不容易粘附油污；
- 3、优质PC材料透明罩，光扩散技术，配光合理，有效避免了眩光，使光线更加均匀柔和；
- 4、特制的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有分流、恒流、开路、短路等保护功能；
- 5、外露紧固件均采用高防腐性能的不锈钢材质；
- 6、电缆布线，钢管布线请注明。

## 德力西LED防爆荧光灯-技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.8、GB12476.1、GB12476.5

额定电压：AC90~260V 50/60Hz

光源类型：LED

额定功率：18W、36W

发光效率：105lm/W

色温：2700~7000K

防爆标志：ExnR T6 Gc/Ex tD A21 IP66 T80

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

适用电缆：10mm-14mm

## 德力西LED防爆荧光灯-订货须知

1、订货时需按照产品型号说明逐条选择并注明防爆标志；

例如：需要功率为18W，吸顶式安装，则产品的型号为：BYD53-18X Ex nR T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80 ；

2、安装附件的配置请查阅“安装附件选配表”，出厂默认为吸顶式安装；

3、如需加装应急装置时请注明。

## 德力西LED防爆荧光灯-质保承若

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品；产品实行三年保用，质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。