

# 郑州阳光板 玻璃钢采光板 frp防腐瓦 中空采光板

产品名称	郑州阳光板 玻璃钢采光板 frp防腐瓦 中空采光板
公司名称	河南创霖玻璃钢制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:创霖 型号:可定制 产地:河南
公司地址	河南开封龙亭区杏花营农场
联系电话	18103783287

## 产品详情

### 玻璃钢瓦介绍

近年来，环保建材、节能建材正被广大用户认可。玻璃钢瓦（板）产品被广泛用于工业厂房、仓库、温室、车站、码头、航空港、体育建筑、商业建筑、钢结构等诸多采光领域。

特性：

- 1、耐候，不易老化，皮；

2、隔热，保暖效果好，（导热系数0.14kcl/mhr摄氏度）；

5、质地坚韧，抗冲击，即使车轮碾过也能恢复原状（拉深强度42mpa）；

6、安全可靠，明为不助燃，防火指标名称试验方法试验结果韧度折叠不断裂，抗风力，抗压力，抗老化，抗折力，抗强力，耐候力；

具有连续型，无限延长，轻质高强，耐老化，透光阻燃，尺寸准确，表面光洁，随意着色，免维护，绿色环保等特点；

玻璃钢注意事项：

玻璃采光瓦，防腐情诗安装注意要点：

铺设完毕以后，预留出采光瓦板的位置，施工由檐口逐步往屋脊方向进行，采光板直接扣在钢板的侧波

峰上。

采光瓦或防腐瓦在固定前先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的6-9mm，以作为热胀冷缩之用。

采光瓦与钢板在纵向搭接时，小必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。

采光瓦固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。

将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入账檩条内，即完成采光板的固定工作。

采光瓦施工时，严禁脚直接踩在波峰上，以免采光板开裂，必须在采光板的横向位置放置一块1200\*300mm的防滑厚木板，脚踩左其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作

防腐瓦用途：

化工企业屋面瓦，操用车间隔断，成品库等，如化肥厂，电镀厂，酸洗厂。

冶金行业屋面瓦，高温车间墙面：如钢铁厂，铸造厂，以及有耐酸、耐碱、耐盐、耐煤气、耐水蒸汽需要的所有场所。

防腐瓦材料组织均不与酸、碱、盐等发生化学反应，在长期使用过程中，无被腐蚀的可能。因此产品能够保持卓越的物理性能。

## 产品规格

瓦：防腐瓦，采光瓦，宽度：840，1130

长度：按客户要求或工程需要

采光瓦厚度：0.6，0.8，1.0，1.2，1.5，2.0，2.2，2.5，3.0mm

防腐瓦厚度：1.5mm，2.0mm，2.5mm，3.0mm

板型：梯型、波浪型、水泥瓦型