郑州阳光板 玻璃钢采光板 frp防腐瓦 中空采光板

产品名称	郑州阳光板 玻璃钢采光板 frp防腐瓦 中空采光板
公司名称	河南创霖玻璃钢制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:创霖 型号:可定制 产地:河南
公司地址	河南开封龙亭区杏花营农场
联系电话	18103783287

产品详情

玻璃钢瓦介绍

近年来,环保建材、节能建材正被广大用户认可。玻璃钢瓦(板)产品被广泛用于工业厂房、仓库、温室、车站、码头、航空港、体育建筑、商业建筑、钢结构等诸多采光领域。

特性:

1、耐候,不易老化,皮;

2、隔热,保暖效果好,(导热系数0.14kcl/mhr摄氏度);
5、质地坚韧,抗冲击,即使车轮碾过也能恢复原状(拉深强度42mpa);
6、安合可靠,明为不助燃,防火指标名称试验方法试验结果韧度折叠不断裂,抗风力,抗压力,抗老化 ,抗折力,抗强力,耐候力;
具有连续型,无限延长,轻质高强,耐老化,透光阻燃,尺寸准确,表面光洁,随意着色,免维护,绿 色环保等特点;
玻璃钢注意事项:
玻璃采光瓦,防腐情诗安装注意要点:
铺设完毕以后,预留出采光瓦板的位置,施工由檐口逐步往屋脊方向进行,采光板直接扣在钢板的侧波

峰上		
	山夕	_
	全	

采光瓦或防腐瓦在固定前先导孔,孔径必须大于固定螺丝直径的6-9mm,以作为热胀冷缩之用。

采光瓦与钢板在纵向搭接时,小必须有200mm的重叠,并贴置两条止水带。

采光瓦固定时,必须使用良好的泛水垫圈,使之介于螺丝与采光板之间,以便于防水防尘。

将泛水垫圈套入螺丝内以后,用电钻锁入账檩条内,即完成采光板的固定工作。

采光瓦施工时,严禁脚直接踩在波峰上,以免采光板开裂,必须在采光板的横向位置放置一块1200*300mm的防滑厚木板,脚踩左其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作

防腐瓦用途:

化工企业屋面瓦,操用车间隔断,成品库等,如化肥厂,电镀厂,酸洗厂。

冶金行业屋面瓦,高温车间墙面:如钢铁厂,铸造厂,以及有耐酸、耐碱、耐盐、耐煤气、耐水蒸汽需要的所有场所。

防腐瓦材料组织均不与酸、碱、盐等发生化学反应,在长期使用过程中,无被腐蚀的可能。因此产品能够保持卓越的物理性能。

产品规格

瓦:防腐瓦,采光瓦,宽度:840,1130

长度:按客户要求或工程需要

采光瓦厚度: 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0mm

防腐瓦厚度:1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm

板型:梯型、波浪型、水泥瓦型