

郑州阳光板 玻璃钢采光板防腐阳光板 中空采光板

产品名称	郑州阳光板 玻璃钢采光板防腐阳光板 中空采光板
公司名称	河南创霖玻璃钢制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:创霖 型号:可定制 产地:河南
公司地址	河南开封龙亭区杏花营农场
联系电话	18103783287

产品详情

PC耐力板的特性：

(1) 透光性：PC耐力板透光率高可达88%，可与玻璃相媲美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，雾化，透光不佳。

(2) 抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

(3) 防紫外线：PC耐力板一面共挤有抗紫外线（UV）涂层，抗紫外线

。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。

(4) 重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

(5) 阻燃：PC耐力板为难燃B级。PC耐力板自身燃点是580℃，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。

(6) 可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。

(7) 隔音性：P

C耐力板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚克力板有更佳的声音绝缘性，在厚度相同的条件下，P

C耐力板的隔声量比玻璃提高5—9DB。

(8) 节能性：夏天保凉，冬天保温，P

C耐力板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），隔热效果比同等玻璃高7%-25%，P

C耐力板的隔热高至49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。

(9) 温度适应性：PC耐力板在-40℃时不发生冷脆，在125℃时不软化，在恶劣的环境中其力学、机械性

能等均无明显变化。

(10) 耐候性：PC耐力板可以在 - 40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

(11) 简易方便，不像传统材料那样笨重，在近几年广泛应用于我国个大城市。