

旋转活塞泵选型

产品名称	旋转活塞泵选型
公司名称	浙江华佑机械科技有限公司
价格	53000.00/台
规格参数	品牌:浙江华佑 型号:HYZ 产地:宁波
公司地址	宁波市鄞州区云龙镇工业区厂房
联系电话	0574-88326868 18989352622

产品详情

旋转活塞泵选型，华佑污泥泵产品概述：

华佑污泥泵是一款用于提升运输介质粘度、浓度较高且含有一定固态量的输送机械。是一种低转速、强自吸、高效率正排量容积泵。该泵轴和油室的密封先进可靠，并且有防渗漏保护。安装方便迅速，该泵结构紧凑。占地空间小。操作简单、易于维护，配套电机功率小、无噪音。中间有隔断腔，被输送的介质不接触传动轴。

华佑污泥泵应用领域：广泛应用于环境保护、工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥及污泥浊水的输送，特别使用于油水分离器板框压滤机设备等。同等工况下，泵体积更小，电机功率更小，可为配套件如：变频器，控制柜等降低功率，节约成本，且节能效果明显。

华佑污泥泵工作范围

垂直自吸高度：8m

水平吸入距离：250m

压力范围：0.1 ~ 3.0Mpa

流量范围：0.2 ~ 3000m

大粘度：106cp

动力配置：电机、柴油机、水轮机、液压马达等

连接方式：联轴器

华佑污泥泵产品特性

- 1、泵转子采用纳米全氟橡胶制成，耐干运转，空转时间可达60分钟以上，泵体坚固耐用，体积小，寿命长。
- 2、使用抗气阻技术，自吸高度可达8米，水平自吸可达200米以上，无需引流灌泵。气液自适应集成箱有效消除自吸过程中的气阻、气蚀现象，使泵装置同时具备泵、压缩机的输气和输液功能。
- 3、介质和传动轴不接触，抗污染。
- 4、操作简单、易于维护。
- 5、叶轮对称设计允许反转、空转、气液固混输。

旋转活塞泵选型，拖车式柴油机排涝泵产品性能

- 1、体积小，可灵活移动：体积只有1.8*0.88*1.3m，重量700kg。
- 2、免充气：采用实心轮胎，不必充气，耐磨性好、耐刺、耐撕，适用于恶劣气候和路况。
- 3、全免维护：无需对口人员维护及操作，长期仓储且无须做任何保养随时可投入作业。
- 4、吸程深、扬程高：采用不怕堵塞的华佑水泵，不但可抽带杂质的污水及不用灌水而自动引水，使用方便；吸程高（0~8m，水平吸远至150m），扬程高（0~300m，水平排远至3000m）。
- 5、免动力移动，机动灵活：配套的设备结构简约、体积小、重量轻，拖挂车的方式使得皮卡可拖动，现场人力可移动。
- 6、发动机与水泵同轴驱动：采用能耗低，寿命长，易保养的风冷柴油发动机，故障率比水冷柴油机降低约27%，风冷柴油机在零下35℃情况下，仍能很好起动和可靠的工作，不会有冻裂机体的危险，也不需用防冻液。被用于军用汽车和特殊用途车配置。