

螺纹钢生产厂家 盐阳 高淳螺纹钢

产品名称	螺纹钢生产厂家 盐阳 高淳螺纹钢
公司名称	南京盐阳建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路11号338室
联系电话	13905169356

产品详情

表面质量

钢筋表面不得允许有裂纹、结疤和折叠。钢筋的表面允许有凸块，但不得超过横肋的高度，钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

注意事项

螺纹钢的成品质量随冶金熔炼炉次和热轧批次的工艺情况而有所变化，高淳螺纹钢，炉号和批号是抽样检验的基础。因此进口收用货部门和仓储部门要注意保留货物上的标记，出口企业和外贸部门也要按标准要求分清批次、炉号并提供质量证明书。螺纹钢一般是裸装捆扎交货，存放时要注意防潮，锈蚀对螺纹钢的性能将产生不良影响。

一、螺纹钢基础知识

- 1、螺纹钢代码是RB，一手是10吨，波动一个点是10块钱，也就是从3500涨到3501元的时候，买入一手螺纹钢账面盈利10元；
- 2、手续费是万分之一，不锈钢螺纹钢，是按照成交金额来计算的，假设价格是3500元，根据公式手续费=成交价格*10*手续费率*收入，所以购买一手螺纹钢的手续费=3500*10*万分之1*1=3.5元；
- 3、保证金和上面的手续费是一个道理，只需要把手续费换成保证金，螺纹钢生产厂家，假设螺纹钢的保证金率8%，那么一手螺纹钢的保证金=3500*10*1*0.08=2800元。

尺寸外形1) 公称直径范围及推荐直径钢筋的公称直径范围为6~50mm，标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、14、16、20、25、32、40、50mm。2) 带肋钢筋的表面形状及尺寸允许偏差带肋钢筋横肋设计原则应符合下列规定：横肋与钢筋轴线的夹角 不应小于45度，当该夹角不大于70度时，钢筋相对两面上横肋的方向应相反；横肋公称间距不得大于钢筋公称直径的0.7倍；横肋侧面与钢筋表面的夹角 不得

小于45度；钢筋相邻两面上横肋末端之间的间隙（包括纵肋宽度）总和不应大于钢筋公称周长的20%；当钢筋公称直径不大于12mm时，相对肋面积不应小于0.055；公称直径为14mm和16mm时，相对肋面积不应小于0.060；公称直径大于16mm时，相对肋面积不应小于0.065。相对肋面积的计算可参考附录C。带肋钢筋通常带有纵肋，也可不带纵肋；螺纹钢生产厂家-盐阳-高淳螺纹钢由南京盐阳建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京盐阳建筑材料有限公司（www.hxg.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!