

144芯三网合一交接箱标准配置

产品名称	144芯三网合一交接箱标准配置
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

144芯三网合一交接箱标准配置色散管理孤子结合了传统孤子与线性色散管理技术两种技术的优势,解决了传统孤子以及线性色散管理中的一些问题,144芯三网合一交接箱标准配置下面就色散管理孤子的优势与解决的问题展开论述。色散管理孤子系统解决了传统孤子系统中存在的通信孤子问题。在忽略光纤损耗时,孤子在定的人射功率下,可以无限地传输下去,144芯三网合一交接箱标准配置虽然现有光纤中都存在固有的损耗,但理论与实验表明,当对传输信号作周期性放大,且放大间距满足式(5.)时,可以将光纤链路视为准分布放大,认为损耗对孤子的传输影响不大,可以保证孤子的长距离传输。

????????2000????????????????40000

?km????????40?km????????:??

??OPGW?ADSS????????????????

????????????????????????144????????????????????432?SMC??

??288????????????????????????(?????)????????????

????????????????????

????????????????,????,????,????????????,????,????????????,????????????????????,?????GB4208?IP65????

????????????????,144????????????????????????????????????,??????

??????,??12????????????

????????,??,??????

?????,??,????????,????????,????????

????????????,????????????,????????????

