

吉尼起重机 起重机生产厂家 新津起重机

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 吉尼起重机 起重机生产厂家 新津起重机 |
| 公司名称 | 成都吉尼起重机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市金府机电城A区16栋 |
| 联系电话 | 17760016676 |

产品详情

选型说明

- 1、本产品系列表仅列出了常用的基本的规格起重机，工作级别为A5(FEM 2m)时的标准跨度，没有副钩的室内用起重机。客户根据需要可以提出相应的要求。
- 2、本系列也可以增加副起重机构，也可以增加轻载时速度加倍的设置，一般主副的设置4:1，也可以根据客户的要求设定。因设置副钩则起重机的总重及轮压会有所增加。
- 3、表中的尺寸，重量，起重机厂家，轮压供客户订货时参考，如果客户的需要条件发生变化，如工作级别，速度，起升高度有变化时，相应的参数，尺寸，重量，轮压等都会发生变化，实际的参数，质量，新津起重机，轮压以合同的要求为准。
- 4、表中列出的起升速度，大小车速度为标准值，起重机价格，可以根据客户的需求做相应的调整。
- 5、技术参数及尺寸会因为技术的改进或者升级有所变化，如有疑问的话可以和技术部联系。

电动单梁悬臂吊起重机主要包括三大运行机构：起升运行机构、大车运行机构、小车运行机构。其中起升运行机构主要由电动葫芦、钢丝绳、滑轮、吊钩或者吊具组成。

电动单梁桥式悬臂吊起重机金属结构主要由主梁及端梁两部分组成。

主梁结构多为工字钢和钢板的组合截面，由盖板、腹板和工字钢构成，箱体内还有纵横长短加强筋板。其安全及可靠性直接影响着悬臂吊起重机的运行质量及工作能力。

起重机出厂后，一般规定有60小时左右的磨合期（有的称为走合期），这是制造工厂根据起重机使用初期的技术特点而规定的。磨合期是保证起重机正常运转，降低故障率，延长其使用寿命的重要环节。但部分用户由于缺乏起重机使用常识或是因为工期紧，或是想尽快获得收益，起重机生产厂家，而忽视新机磨合期的特殊技术要求。有的用户甚至认为，反正厂家有包修期，机器坏了由厂家负责维修，于是机器在磨合期内就长时间超负荷使用，导致机器早期故障频繁发生，这不仅影响了机器的正常使用，缩短了机器的使用寿命，而且还因为机器损坏，影响了工程进度。因此，对起重机的磨合期的使用与保养应引起充分重视。

吉尼起重机(图)-起重机生产厂家-新津起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。“ 起重机,架桥机,悬臂吊,电动平车,货梯 ” 就选成都吉尼起重机械有限公司（www.hytqz.com/），公司位于：成都市金府机电城A区16栋，多年来，成都吉尼起重坚持为客户提供好的服务，联系人：吕经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。成都吉尼起重期待成为您的长期合作伙伴！