

吉尼起重机 单梁悬挂起重机价格 崇州单梁悬挂起重机

产品名称	吉尼起重机 单梁悬挂起重机价格 崇州单梁悬挂起重机
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

产品详情

起重机轮通常被称为铸造起重机，给料起重机，平板搬运起重机，钢卷夹起重机，单梁悬挂起重机厂家，盘式起重机以及为冶金厂服务的其他桥式起重机。为了确保起重机的安全运行，单梁悬挂起重机价格，起重机在车轮直径的设计上有明确的精度，车轮的直径公差为h9。在相距很远的两个轨道上运行的相应的一组主动轮的相对较小的直径对于起重机的安全运行起决定性作用。当两组相应的行轮在轨道上运行时，单位时间内运行的距离不同，这将导致起重机不同步运行并影响起重机的安全运行。因此，匹配起重机上的行轮锻件以控制行轮的相对直径差非常重要。同一组车轮的相对直径差通常应控制在0.12-0.15毫米。

注notes：

1、大车运行标准速度为2-20m/min（变频调速）；

The standard travelling speed of crane is 3-30m/min (frequency conversion)

小车运行标准速度为2-20m/min（变频调速）；

The standard travelling speed of trolley is 2-20m/min (frequency conversion)

2、除了标准起升速度外，还有多种速度可供选择，也可选用变频控制起升。

There are many optional speed levels and frequency control lifting except the standard speed.

3、控制方式有多种：地操操作、遥控器操作及两者的组合。

Control methods: ground control , remote control and the combination control of the two.

4、表格中数据仅供参考，如有变更，哪里有卖单梁悬挂起重机，恕不另作通知。

The data listed in the form is only for reference. Please forgive the non-informing if the date changed.

5、具体事宜或特殊请求请与我公司协商。

Please contact us for more details and special requirements.

LX型电动单梁悬挂起重机是按标准JB/T2603-1994设计制造的与CD、MD等型式的电动葫芦配套使用，成为一种有轨运行的轻小型起重机，其适用起重量为0.5~5t，崇州单梁悬挂起重机，适用跨度为3~16m，工作环境温度为-30 ~40 范围内。

本产品为一般用途起重机，多用于机械制造装配、仓库、山洞等场所。起重机主要由桥架（金属结构）、电动葫芦、运行结构、电气设备等四部分组成。

吉尼起重机(图)-单梁悬挂起重机价格-崇州单梁悬挂起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机械有限公司（www.hytfqz.com/）是四川成都,工程、建筑起重机的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在成都吉尼起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创成都吉尼起重更加美好的未来。