

东沙群岛建筑工地洗车 建筑工地洗车设备 工地洗车机厂家

产品名称	东沙群岛建筑工地洗车 建筑工地洗车设备 工地洗车机厂家
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

产品详情

渣土车轮胎清洗机参数

渣土车轮胎清洗机参数：

2设备尺寸（长*宽*高）cm 2300*3700*1000

2使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

2冲洗方式 车辆自行

2启动方式 自动/手动

2配电系统额定电压 V AC 380

2配电系统额定电流 A 20

2配电系统额定功率 KW 5.5

2冲洗时间 S 1-60（可调）

2冲洗耗水量 L/辆 小于20（循环）

2冲洗压力 Kg/cm² 3-8

简单说就是能为车主提供方便，快捷的洗车服务，让车主有足不出户的尊贵感受。

洗车机主要是利用电脑控制毛刷和高压水自动来清洗汽车的一种机器。可分为：自动洗车机、自助洗车

机、投币洗车机。主要由控制系统、电路、气路、水路和机械结构构成。洗车机有操作简单、美观大方、对车漆损伤小等特点。近年来为汽车服务行业广泛应用。

传统洗车店都是一把高压水枪接上自来水，再加上几块大毛巾，建筑工地洗车池，一些洗涤剂结合而成。这就是不少洗车店的主要装备。洗车用水浪费现象严重，洗车房内循环水洗车设备成了摆设，大量清水被偷偷用于洗车，建筑工地洗车设备，节水应用得不到推广。据相关统计，按照这种洗法，全国每年将耗掉1亿吨。

环科全自动渣土车洗轮机安装说明

工程洗车机经常会出现的问题就是停机问题，出现这类问题的原因主要是机器管道堵塞还有喷嘴偏移，所以我们必须要将管道和终端都进行的检查，然后找出问题所在，再进行修复。

除了停机问题以外，有的时候我们会发现浮球液位开关会出现水压突然间降低的情况。那么我们在调节压力的时候就要注意了，我们必须要将机器的压力数值调整到经常使用的压力值。如果不是参数问题的话，还有可能是皮带的松紧度发生了变化，甚至还有可能是管道泄漏了。

后也是重要的就是买回去要进行保养，保养工作如下，我们首先一定要养成一个好习惯，那就是要定期给我们的工程洗车机进行保养，我们在使用洗车机进行洗车的时候，一定要严格按照工程洗车机的正确规程来进行，因为如果我们使用了错误的方法就会给我们的工程洗车机带来一定的损伤。

在炎热的夏季，我们要保持发动机的温度，不能过高。还要注意线路问题，防止漏电伤人。后注意防锈。在寒冷的冬季，我们都知道水是特别容易结冰的，结冰后喷水管道就不能用了，喷头也不能用了，所以我们在冬天的时候一定要好好保护我们的工程洗车机，防止它出现结冰的现象。

工程洗车机厂家教大家对工程洗车机日常维护及保养

现如今很多大型工地上都配备了工程洗车机，建筑工地洗车机，用来将我们布满灰尘的车辆清洗干净，这不仅保证了工地内环境的整洁，也不会使我们的道路变得尘土飞扬，影响环境。但是我们的工程洗车机洗轮机需要定期的检查保养，东沙群岛建筑工地洗车，才会使机械长期安全的使用。下面工程洗车机厂家给大家总结的洗车机的日常维护及保养：

- 1、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，减少不必要的损失。
- 2、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。
- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。

- 4、做好设备表面的清洁与卫生工作。
- 5、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 6、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。

工程洗车机为全自动洗车设备，工作时无需人工操作，洗车时间可进行调整，冲洗时间短且冲洗彻底、干净，运输安装简便，质量可靠，是新型的工程运输车辆的自动冲洗设备。使用时周边要无火灾、无物，不可用于严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

东沙群岛建筑工地洗车-建筑工地洗车设备-工地洗车机厂家由广州环科环保设备有限公司提供。广州环科环保设备有限公司（www.tz1288.com）是广东广州,除尘设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广州环科环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广州环科环保更加美好的未来。