

北京彩色沥青路面修补 中君泓发公司 北京彩色沥青路面

产品名称	北京彩色沥青路面修补 中君泓发公司 北京彩色沥青路面
公司名称	中君泓发(北京)市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号--D11944
联系电话	13910737932

产品详情

沥青路面质量控制要点

沥青面层质量控制应符合下列规定：

(1) 沥青混合料质量应符合下列规定：

- 1) 道路沥青的品种、标号应符合国家现行有关标准和设计规范要求；
- 2) 沥青混合料所选用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等的质量及规格应符合设计及规范要求，沥青混合料粗集料应采用反击破或圆锥破生产工艺；
- 3) 热拌沥青混合料、热拌改性沥青混合料、SMA混合料应检查出厂合格证、检验报告并进场复验，北京彩色沥青路面，拌合温度、出厂温度应符合设计及规范要求；
- 4) 沥青混合料品质应符合马歇尔试验配合比技术要求。

(2) 沥青混合料面层压实度、总厚度、上面层厚度及弯沉值应符合设计规定。

- 1) 面层表面应平整坚实，接缝紧密无枯焦，不得有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不得污染其他构筑物；面层与路缘石、平石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象，如图7.4.2；
- 2) 沥青面层的纵段高程、纵线偏位、平整度、宽度、横坡、井框与路面高差、抗滑等均应符合设计及规范要求；

3) 热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。

以上内容由中君泓发为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

沥青路面基本材料

沥青结合料沥青结合料将矿质粒料粘结成整体，增加强度和增强路面抵抗行车破坏的能力，并使路面具有抗水性。适合修筑路面的沥青材料主要为石油沥青和煤沥青，此外，北京彩色沥青路面裂缝处理，还有天然沥青。沥青的性质和标号要求，随沥青路面种类、地区的气候和路段的交通情况不同而异；热拌或热法浇洒以及在炎热地区和重交通道路上宜选用较稠的沥青；冷拌或冷法浇洒以及在寒冷地区和轻交通道路上宜选用较稀的沥青。

想了解更多关于沥青路面的相关资讯，请持续关注本公司。

沥青路面施工要点

粘层

1) 粘层油宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青，也可采用快、中凝液体石油沥青，其规格和质量应符合规范要求，所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同；

2) 粘层油品种和用量应根据下卧层的类型通过试洒确定，并应符合设计及规范要求；当粘层油上铺筑薄层大孔隙排水路面时，北京彩色沥青路面报价，粘层油的用量宜增加到 $0.6L/m^2 \sim 1.0L/m^2$ ；沥青层间兼做封层的粘层油宜采用改性沥青或改性乳化沥青，其用量不宜少于 $1.0L/m^2$ ；

3) 粘层油宜采用沥青洒布车喷洒；使用机械进行喷洒粘层油必须成均匀雾状，在路面全孔内均匀分布一薄层，北京彩色沥青路面修补，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积；喷洒不足的腰补洒，喷洒过量处应刮除；

4) 粘层油在机械喷洒不到的部位，如路缘石侧面、雨水口、检查井周边等局部应用刷子人工涂刷；

5) 喷洒粘层油后，应由专人看守，严禁运料车外的其他车辆和行人通过；带乳化沥青破乳、或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，应尽跟着铺筑沥青面层，确保粘层不受污染。

想要了解更多沥青路面的相关内容，请及时关注中君泓发网站。

北京彩色沥青路面修补-中君泓发公司-北京彩色沥青路面由中君泓发(北京)市政工程有限公司提供。中君泓发(北京)市政工程有限公司(www.zjhf.top)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人

士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！