

维修灭火器 灭火器维修 新共安消防科技

产品名称	维修灭火器 灭火器维修 新共安消防科技
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

产品详情

手提式泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处，不可靠近高温或可能受到曝晒的地方，灭火器充装维修，以防止碳酸分解而失效；冬季要采取防冻措施，以防止；并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴，使之保持通畅。推车式泡沫灭火器其适应火灾与手提式化学泡沫灭火器相同。推车式使用方法：使用时，维修灭火器，一般由两人操作，先将灭火器迅速推拉到火场，在距离着火点10米左右处停下，由一人施放喷射软管后，双手紧握喷枪并对准燃烧处；另一个则先逆时针方向转动手轮，将螺杆升到位置，使瓶盖开足，然后将筒体向后倾倒，灭火器维修，使拉杆触地，并将阀门手柄旋转90度，即可喷射泡沫进行灭火。如阀门装在喷枪处，则由负责操作喷枪者打开阀门。

推车式泡沫灭火器适应火灾和使用方法与手提式化学泡沫灭火器相同。二氧化碳灭火器适用范围：二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。干粉灭火器原理：干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于干粉灭火器流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。利用压缩的二氧化碳吹出干粉（主要含有碳酸氢钠）来灭火。结构：干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，灭火器维修企业，将瓶内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。泡沫灭火器原理：泡沫灭火器内有两个容器，分别盛放两种液体，它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液，两种溶液互不接触，不发生任何化学反应。（平时千万不能碰倒泡沫灭火器）当需要泡沫灭火器时，把灭火器倒立，两种溶液混合在一起，就会产生大量的二氧化碳气体：维修灭火器-灭火器维修-新共安消防科技由湖北新共安消防科技有限公司提供。维修灭火器-灭火器维修-新共安消防科技是湖北新共安消防科技有限公司（hbxgxf.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：余总。