

灭火器维修年检 灭火器维修 新共安消防科技

产品名称	灭火器维修年检 灭火器维修 新共安消防科技
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

产品详情

铭牌的颜色推荐为白底黑字。铭牌应有如下内容：维修单位的名称；维修许可证编号；筒体水压试验压力值 MPa；维修的年、月。每次维修的铭牌不允许相互覆盖。贮气瓶性的维修铭牌（不允许打钢字）上，应标明贮气瓶的充装系数，驱动气体充装量，同时还应有维修单位名称和充气的年、月。灭火器有下列情况之一者，必须报废：筒体按进行水压试验，不合格的必须报废，不允许补焊；筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者）或连接部位、筒底严重锈蚀的；内扣式器头没有（或未安装）卸气螺钉和固定螺钉的；手轮式阀门的二氧化碳灭火器，必须更换压把式阀门；灭火剂量大于等于 4 kg 的灭火器，应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪，无法更换的应报废。筒体严重变形的；结构不合理的（如筒体平底的；贮气瓶外置，进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器）；没有生产厂名称和出厂年月的（含贴花脱落，灭火器维修，或虽有贴花，但已看不清生产厂名称和出厂年月的）；未取得生产许可证的厂家生产的；[3] 或各省（市、区）消防部门命令禁止销售和维修的。

手提式泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处，不可靠近高温或可能受到曝晒的地方，以防止碳酸分解而失效；冬季要采取防冻措施，灭火器维修期限，以防止；并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴，使之保持通畅。推车式泡沫灭火器其适应火灾与手提式化学泡沫灭火器相同。推车式使用方法：使用时，一般由两人操作，先将灭火器迅速推拉到火场，在距离着火点10米左右处停下，由一人施放喷射软管后，双手紧握喷枪并对准燃烧处；另一个则先逆时针方向转动手轮，将螺杆升到位置，使瓶盖开足，然后将筒体向后倾倒，使拉杆触地，灭火器维修年检，并将阀门手柄旋转90度，即可喷射泡沫进行灭火。如阀门装在喷枪处，则由负责操作喷枪者打开阀门。推车式泡沫灭火器适应火灾和使用方法与手提式化学泡沫灭火器相同。二氧化碳灭火器适用范围：二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。 灭火器维修年检-灭火器维修-新共安消防科技由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司（hbxgaxf.tz1288.com）是一家从事“消防设备及配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新共安消防”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新共安消防在其它中赢

得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！