

华跃建材 承德工业厂房陶粒隔墙板

产品名称	华跃建材 承德工业厂房陶粒隔墙板
公司名称	山东欧莱特新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18354121234

产品详情

济南华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，陶粒空心隔墙板，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，钢骨架轻型板。

当房屋结构应力发生变化时，因应力大小和方向各不相同，每块板都单独地收缩膨胀变化，这种变化随季节温、湿度升降而轮回出现，墙板自然变形裂缝，造成多次返工，人力、物力、财力、时间浪费。砖墙轻微变化为什么不开裂呢，因砖墙上下左右相互搭接受力，各小块应力均匀分散相互抵消整墙成为一体。

竖龙骨分档：根据隔墙放线门洞口位置，在安装顶骨后，承德工业厂房陶粒隔墙板，按照面板的规格900mm或1200mm板宽，分档规格尺寸为450mm，不足模数的分档应避开门洞框边di一块罩面板位置，使破边石膏罩面板不在靠洞框处。

安装龙骨：按分档位置安装竖龙骨，竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿骨，工业厂房陶粒隔墙板生产厂家，调整垂直及定位准确后，用抽心铆钉固定；靠墙、柱边龙骨用木螺丝等与墙、柱固定，钉距为1000mm。

济南华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，陶粒空心隔墙板，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，钢骨架轻型板。

轻质陶粒混凝土隔墙板的8大优势

1、安全：主要是指其耐火性好。轻质混凝土陶粒隔墙板的***终水化产物是二水硫酸钙（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ），遇到火灾时，只有等其中的两个结晶水全部分解完毕后，温度才能从其分解温度1400C的基础上继续上升，分解过程中产生的大量水蒸气幕对火焰的蔓延还起着阻隔的作用。与石膏、混凝土相比，工业厂房陶粒隔墙板施工，其耐火性能要高5倍。我国1998年颁布的“建筑材料燃烧性能分级方法”和“建筑材料难燃性能实验方式”已将石膏制品列为不燃体。

2、舒适：是指它的“暖性”和“呼吸功能”。轻质混凝土陶粒隔墙板的导热系数在0.20-0.28 W/m·K之间，与木材的平均导热系数相近。材料的导热系数小，工业厂房陶粒隔墙板厂家，其传热速度慢；反之，其传热速度就快。导热系数大，人体接触时感觉“凉”，导热系数小感觉“暖”，这就使人们特别钟爱在室内使用木材。因陶粒轻质隔墙板具有与木材相近的导热系数，这也是许多国家大量在室内选用陶粒轻质隔墙板的原因。

3、快速：是指陶粒轻质隔墙板的生产速度快、施工。一般初终凝时间在6-30分钟之间，与水泥制品相比，其凝结硬化快。

4、环保：是指陶粒轻质隔墙板节能、节材、可利废、可回收利用、卫生、不污染环境。轻质混凝土陶粒隔墙板生产厂家

5、结构好：轻质混凝土陶粒隔墙板是一种非承重隔墙板，采用高强水泥、珍珠岩、轻质陶粒，两层钢丝网片混合浇注而成。

6、易于施工：表面光洁平整，刮腻子后即可作装饰层，并具有可刨、可锯、可钻孔、易于打洞预埋吊挂件等。具有“轻质高强、耐水防火、隔热隔声、使用简便、施工快捷”等特点，是一款便于建筑施工进行穿管穿线安装的中空形的轻体隔墙板。

济南华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，陶粒空心隔墙板，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，钢骨架轻型板。

陶粒轻质隔墙板具有什么特点？：

- 1) 板面平整度好。拼装成隔墙，平整度不大于3mm，墙面不需抹灰，可直接刮大白，加快工程施工进度。
- 2) 板材重量轻。板的面密度仅为混凝土空心砌块隔墙的1/2 ~ 1/3，可大大减轻建筑物重量，有利于降低建筑物造价，减小破坏力。
- 3) 隔声性能好。根据使用部位不同，可拼装成单层或双层隔墙，完全能够满足隔声要求。
- 4) 干燥收缩值小。因板材密实，干燥收缩值明显小于其他材质的隔墙板，不易产生板缝开裂。
- 5) 防潮耐水性能好。可用于厨房、卫生间等潮湿度较大的环境中。
- 6) 防火性能好，不燃烧。
- 7) 安全无害。不挥发有害气体，无性危害，是绿色环保建材。
- 8) 可加工性好。隔墙板可以任意切割，可以在板上开设洞槽、钻孔。

华跃建材-承德工业厂房陶粒隔墙板 由济南华跃新型建材有限公司提供。济南华跃新型建材有限公司（www.geqiangban360.com）是从事“ALC板,蒸压加气混凝土板,钢桁架轻型复合板,钢骨架轻型板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。