

## 曲靖会泽frp采光瓦,云南透明瓦

产品名称	曲靖会泽frp采光瓦,云南透明瓦
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	11.00/平方米
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

## 产品详情

采光板材料主要由PP，PC，PET，APET，或PVC料做成。常用波形760/840/930/950/1050/1130，

常用的厚度为：0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2mm

- 1.PP料采光板主要用在包装，装饰，绝缘，垫板上，有绿色环保之神，欧美日大受欢迎！
- 2.PVC料采光板主要用在包装，装饰，绝缘，采光，摸压上，有绿色环保之神，耐酸耐久耐碱
- 3.PC采光板不耐酸，不耐久，不耐碱，但耐高温，采光效果好,耐高温125度，耐低温-40度
- 4.FRP玻璃纤维增强聚脂采光板、聚碳脂制成的蜂窝状或实心板等，按形状可分为与屋面板波形相同的玻璃纤维增强聚脂采光板(简称玻璃钢采光瓦)和其他平面或者曲面采光板，耐酸碱达20年之久，广泛被化工腐蚀区所采纳。

不同的采光板有不同的固定方法。

采光板采用铝型材扣件固定，波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定，再打胶密封。采光板的位置一般设置在跨中。

采光板与自攻螺钉连接，必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破，因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。

采光板在12m以内无需搭接，超过12m则需要搭接，搭接长度为200-400mm，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型。普通压型钢板，一般不考虚做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封封胶,咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近。采光板的常规分类有：经济型，耐候型，隔热型，阻燃型，防腐型五大类型。采光板常用的规格有：750型，84

0型，820型，980型，950型，900型，475型，760型，以及1m-1.2m宽平板等100余种板型。