日本产超音波清洗器 各类型号

产品名称	日本产超音波清洗器 各类型号
公司名称	达壹起国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:各类型号 超声清洗频率:42kHz 清洗温度:1~69（℃）（℃）
公司地址	中国 上海市 黄浦区汉口路398号华盛商务大厦1202室
联系电话	86 021 63523555 13818232884

产品详情

型号	各类型号	超声清洗频率	42kHz
清洗温度	1~69（℃）（℃）	品牌	日本进口产品

特点

1.可以选择3种不同的用途(定时器、带定时加热、数字控制/加热、带定时器)。

2.dth型利用去除妨碍清洗液的气蚀的脱气功能,可以进一步提高清洗效果。※想用mt、mth型脱气时,

请在清洗前,只有在清洗液的状态下运转5～10分钟。

3.dth型可以个别进行超音波、加热器、脱气运转。

[商品詳細仕様]

不同功能类型	-mt	-mth	-dth
加热器	-		on/off开关
温度设定范围	-		1~69 ° c
定时器设定范围	0~60分钟		0~99分钟(以一分钟为单位)
脱气功能	-		◯
定时器	刻度盘式		数字式

不同尺寸类型	1500	2500	3500	5500	8500	9500
槽容量	1.6l	3l	6l	10l	19l	26l
材质	槽/不锈钢(sus304)外壳/不锈钢(sus304)+喷漆					
振荡频率	42khz					
振荡回路	全部为晶体管					
振子	pzt(钛酸镐酸铅)朗之万振子					
超音波功率	85w	120w	135w	210w	320w	430w
电源	ac240v 50/60hz 1.8m长 3p插头(带接地端子)					
排水	-			排水管单独销售		
重量	5kg	6kg	9kg	10.5kg	16.5kg	18kg
附属品	槽内托架					

型号	外部尺寸（mm）	槽内尺寸（mm）	加热器容量（w）
b1500s-mt	254×305×295	150×135×102	—
b1500s-mth	254×305×295	150×135×102	65
b1500s-dth	254×305×295	150×135×102	65
670-101-003 盖子			
680-203-003 金属网蓝			
b2500s-mt	338×305×295	235×135×102	—
b2500s-mth	338×305×295	235×135×102	115
b2500s-dth	338×305×295	235×135×102	115
670-101-000 盖子			
680-203-000 金属网蓝			

b3500s-mt	399×318×371	292×152×152	—
b3500s-mth	399×318×371	292×152×152	200
b3500s-dth	399×318×371	292×152×152	200
670-101-001 盖子			
680-203-001 金属网蓝			
b5500s-mt	399×401×371	292×241×152	—
b5500s-mth	399×401×371	292×241×152	290
b5500s-dth	399×401×371	292×241×152	290
670-101-002 盖子			
680-203-002 金属网蓝			
b8500s-mt	599×467×376	495×292×152	—
b8500s-mth	599×467×376	495×292×152	560
b8500s-dth	599×467×376	495×292×152	560
670-101-004 盖子			
680-203-004 金属网蓝			
b9500s-mt	630×365×385	500×200×300	430
b9500s-mth	630×365×385	500×200×300	1010

b9500s-dth	630×365×385	500×200×300	1010
670-101-005 盖子			
680-203-005 金属网蓝			

交货期:没有库存的情况下1个月左右

联系方式:达壹起国际贸易(上海)有限公司t:021-63523555（分机17） f:021-63520333联系人: 刘姣(hp:13818232884)

mail:liu@daiichishoji.co.jp