

富嵩机械 选铜球磨机 球磨机

产品名称	富嵩机械 选铜球磨机 球磨机
公司名称	郑州富嵩机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市孝义街道小沟村路西庄
联系电话	15037128919

产品详情

对辊细碎机适用于进料粒度小于40mm，成品粒度要求1mm以上的各种中硬度脆性块状矿石料的细碎作业。可用于在水泥、化工、电力、矿山、冶金、建材、耐火材料、煤矿等行业脆性块状物料的粗、中级破碎，其入料粒度大，出料粒度可调。使用本机破碎原煤，只要经过除铁、除杂、无须除矸、便可直接进行破碎，破碎出的物料，粒度均匀，细粉率低，从而简化了选煤工艺，降低了投资和生产成本。

工作原理

对辊细碎机驱动机构是由两个电动机，通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮，球磨机，按照相对方向运动旋转。在破碎物料时，物料从进料口通过辊轮，经碾压而破碎，破碎后的成品从底架下面排出。为了安全，传动部分应根据实际情况自行安装安全罩。对辊细碎机是两个圆辊相向旋转，矿石进入两个辊子之间，由于摩擦力的作用，矿石被带入两辊之间的破碎空间，受到挤压而被破碎，破碎产品在自重作用下，从两辊之间的间隙处排出。两辊之间的小距离即为排料口的宽度，矿石的大粒度决定。

对辊细碎机辊轮个数为两个，湿选球磨机，一个是固定旋转的，另一个是按照一定的规律进行匀速旋转的，我们将这两个辊轮称之为固定辊轮和移动辊轮。对辊细碎机就是靠两个辊轮产生的挤压和打击的能力对物料进行破碎的。

转筒烘干机也叫转筒干燥机或圆筒烘干机，广泛用于水泥、矿山、建材、化工、粮食、复合肥生产等行业的物料烘干，为了控制烘干机的温度，在进出料装置上配置热电偶，通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化，控制筒体内的工作温度。转筒烘干机主要由筒体装置前后托轮装置、进出料装置、传动装置与齿轮罩等部件组成。与烘干机配套的附属设备：燃烧室、喂料出料设备、收尘设备等均不属本机范围。我厂生产的转筒烘干机采用新型扬料板装置，具有导向、均流、扬料等多项功能，能使物料在烘干机径向截面均布，料幕成为薄、均、全的状态，完全接触热气流，达到充分利用热能。为了增加物料均匀分布在转筒截面上的各个部分与干燥介质良好的接触，在筒体内装置扬板。扬板的种类有以下几种：1 升举式扬板：适用于大块物料或易黏结在筒壁上的物料。2 四格式扬板：适用于密度大，不脆的或不易分散的物料。该扬板将圆筒分为四个格，呈互不相通的扇状作业室，物料与热气体的接触面比升举式扬板大，并且能增加物料的充填率及降低物料的降落高度而减少粉尘量损失等。

跳汰机又被称为下动式圆锥隔膜跳汰机，该系列跳汰机为单列下动式跳汰机，根据下动锥体的数量划分为双室和三室之分，较常用的是双室下动式隔膜跳汰机。LTA系列跳汰机具有占地面积小，单位占地面积处理能力大，选矿效果显著，操作维修方便，常用在选别赤铁矿，褐铁矿，镜铁矿，铬铁矿，硫铁矿，钨锡矿，沙金矿，砂锡矿，选铁球磨机厂家，矿，萤石，天青石，重晶石等矿物，对铬铁渣，选铜球磨机，硅锰渣，镍铁渣，有很好的效果。跳汰机属于深槽型中选设备。所有的跳汰机均具有跳汰室。鼓动水流运动的作机构和产品排出机构。跳汰室内筛板由冲孔钢板、编织铁筛网或箅条做成，水流通过筛板进入跳汰室应使床层升起不大的高度并略呈松散状态，密度大的颗粒因局部压强及沉降速度较大而进入底层，密度小的颗粒则转移到上层。当水流下降时，密度大的细小颗粒还可通过逐渐紧密的床层间隙进入下层，补充按密度的分层鼓动水流运动的机构在早年采用活塞，活塞室设在跳汰室旁侧，下部连通，由偏心连杆机构带动活塞上下运动。跳汰机具有功能：1、结构紧凑，占地面积小，单位面积处理量大。2、偏心连杆机构传动，正弦波跳汰周期曲线，跳汰水流强劲有力，入料粒度大，处理能力大，3、结构简单，维护方便，运转安全可靠。

富嵩机械(图)-选铜球磨机-球磨机由郑州富嵩机械设备有限公司提供。郑州富嵩机械设备有限公司（www.zzfsjxsb.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，富嵩机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。同时本公司（www.fusongqmj.com）还是从事球磨机二手球磨机，小型球磨机球磨机衬板，行星球磨机陶瓷球磨机的厂家，欢迎来电咨询。