

# 道路划线车辆号识别环氧砂浆陶瓷颗粒路面施工自流平环氧地坪

产品名称	道路划线车辆号识别环氧砂浆陶瓷颗粒路面施工自流平环氧地坪
公司名称	北京腾辉旭日科技发展有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:绿骋 型号:LV-HX 产地:北京
公司地址	北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间房创意生活园区4-222
联系电话	15313657776

## 产品详情

道路标线的作用和特点是什么？

1、减速：在收费广场、转弯，危险路段提示减速道路划线。2、防滑：在弯道上可起到防止侧滑的作用，在下雨时，车辆号识别也确保标线与路面磨擦力一样。3、雨夜反光：在下雨的黑夜里，振动双黄线和振动边缘线，仍然反光，可确保正常行驶，而普通标线则做不到这一点。4、振动提醒：当司机疲劳驾驶打瞌睡时，在冲出公路前要压到振动凸起边缘线，车辆产生振荡摇晃并伴有轮胎与标线产生的呼啸声，使司机惊醒，调整方向，避免事故的发生。所以震荡标线是一种很好的主动性防护手段。

道路标线的施工流程是什么？

1、反光热熔标线，环氧砂浆采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，陶瓷颗粒然后在标记的图中涂敷涂料底漆。4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。

道路标线的分类和特点是什么？

道路交通标线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，路面施工风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。1、环氧地坪要求干燥时间短，操作简单，以减少交通；2、自流平要求反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度；3、应具有抗滑性和耐磨性，以确保行车安全和使用寿命。道路划线、厂区道路划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程,分为冷漆划线和热熔划线两种.采用特种道路专用冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线区、通道线、导流带、导向箭头等。

北京腾辉旭日公司可为您提供订制和施工服务的交通设施设备主要有：引导标识（指引灯箱、标志牌、预成型标线带）、路锥、道钉、减速带、自行车架、交通隔离设施（护栏、隔离墩、液压升降柱）、防撞桶（水马）、车挡器、交通路障（隔离柱、石球）、车位锁、橡胶护角、轮廓标、反光镜、LED灯类产品、限高杆龙门架、道闸杆、阳光棚、公共座椅、反光背心、礼宾杆、路沿坡、防眩板防眩网、垃圾桶、岗亭、车牌识别系统、充电桩、减噪板、车轮锁、地垫、玻璃棚、移车器等。如果您还想了解更多信息，请联系北京腾辉旭日科技发展有限公司，公司网址：[www.thxr88.com](http://www.thxr88.com),咨询电话：18901116887，谢谢！