

地暖xps保温板 铂川嘉

产品名称	地暖xps保温板 铂川嘉
公司名称	武汉铂川嘉节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区荷包湖荷花街9号
联系电话	18186666610 18186666610

产品详情

武汉铂川嘉保温材料有限公司 成立于2011年，十余年间已发展成为武汉市生产保温材料的龙头企业，生产批发武汉泡沫板、武汉xps挤塑板、eps泡沫板等产品，设有华飞挤塑板厂、华飞保温材料复合板厂、华宏泡沫板厂，

外墙外保温隔热系统

是在外墙结构的外部做保温层。它是由粘接层、保温层、连接件、薄抹灰增强防护层和饰面层组成。

挤塑板隔热系统有着非常明显的优越性，保温层位于建筑物围护结构的外侧，降低了由于外界温度变化导致结构变形而产生的应力及应力积聚，避免了雨雪冰冻、湿热干燥循环造成的结构破坏，减少了外界有害气体和物质对结构的侵蚀，对主体结构起到了保护作用，从而有效地提高了结构的耐久性。

武汉铂川嘉保温材料有限公司 成立于2011年，十余年间已发展成为武汉市生产保温材料的龙头企业，生产批发武汉泡沫板、武汉xps挤塑板、eps泡沫板等产品，设有华飞挤塑板厂、华飞保温材料复合板厂、华宏泡沫板厂，

挤塑板几乎不吸水，而聚苯板则具有很好的吸水性能，稳定性、防腐性，挤塑板长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因受潮和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发，聚苯板会随着时间的延长聚颗粒分析，造成开裂破碎，

武汉铂川嘉保温材料有限公司 成立于2011年，十余年间已发展成为武汉市生产保温材料的龙头企业，生

产批发武汉泡沫板、武汉xps挤塑板、eps泡沫板等产品，设有华飞挤塑板厂、华飞保温材料复合板厂、华宏泡沫板厂，

XPS挤塑板的特点

XPS制造过程中，聚颗粒从室温升至200摄氏度，颗粒从固态变成液态，加入助剂后在螺杆中进行混炼推进。在模具处挤出时，压力从原来的10MPA直接降低至室温。聚溶液从液态重新转化为固态，地暖xps保温板，高压液态发泡剂变为气态，从而在板材内部产生蜂窝。即XPS生产过程中同时存在液固转化、液气转化、压力温度急剧下降的变化过程，且该过

程为连续不断挤出，压力、温度、螺杆推进量、材料流动系数、助剂添加量等参数的不配合均会严重干扰

XPS板材的生产，严重情况下，会直接导致XPS板无法成形。

地暖xps保温板-铂川嘉由武汉铂川嘉节能保温材料有限公司提供。武汉铂川嘉节能保温材料有限公司（bochuanjia.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。铂川嘉——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市东西湖区荷包湖荷花街9号，联系人：李经理。