

PZ673H-10C气动刀闸阀

产品名称	PZ673H-10C气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1260.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X、F-1 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H-10C气动刀闸阀产品特点

- 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物;
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长;
- 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

PZ673H-10C气动刀闸阀执行标准

设计规范：GB/12234 DIN3356

法兰连接：ASME B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545

试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598

PZ673H-10C气动刀闸阀性能参数

气动刀闸阀型号	PZ673H	PZ673Y	PZ673F
工作压力(MPa)		1.6~2.5	Class150
口径(mm)		DN50-DN2000	2 -80
适用介质		水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质	
可选材料	阀体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	球体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	

阀杆
密封面
填料

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE
柔性石墨 PTFE

PZ673H-10C气动刀闸阀公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150Lb

公称通径：DN50~DN1200mm DPS2 ” ~48 ”

适用温度：-38~+1100度（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8FM、CF3、CF3M、SS316、317、317L、铝青铜等

密封型式：硬密封、软密封

泄漏等级：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{mm}^3/\text{s}$ ）,软密封：A级（零泄漏）

配套附件：安装法兰、电磁阀、空气过滤减压器、行程开关（接近开关）

气源压力：0.4~0.8Mpa

电磁阀电压：DC24V AC220V 380V