

玻璃钢阳极管模块A宁明玻璃钢阳极管模块厂家价格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢阳极管模块A宁明玻璃钢阳极管模块厂家价格 |
| 公司名称 | 河北福圣达环保设备有限公司 |
| 价格 | 860.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县唐林乡后王寿村前街（注册地址） |
| 联系电话 | 18903180171 |

产品详情

玻璃钢阳极管模块A宁明玻璃钢阳极管模块厂家价格

拉挤型玻璃钢六角阳极管：

导电玻璃钢阳极管是湿式静电除尘（雾）器等除尘除雾设备的阳极模块的关键材料。

湿式电除尘（雾）器是治理当今大气粉尘污染的主要设备，作用在于可有效的除去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、焦油、PM2.5等有害物质，也因此广泛被电力、冶金、锅炉、化工、垃圾焚烧、建材等行业的湿烟气深度净化、超低超洁净排放环节使用。

此种玻璃钢阳极管一般为正六边形，也称六角阳极管，壁厚3mm，管内切圆直径多在250mm~450mm之间，管长可达6米，一定数量的六角阳极管组合在一起即为阳极管模块中的沉淀极。

拉挤型玻璃钢六角阳极管采用拉挤工艺，将连续绞股玻璃纤维粗纱、衬垫、布料或面纱浸渍在乙烯基酯树脂浴中，通过前模预成型，在钢模中温固化，一次成型，然后用带液压的拉拔机械将其通过钢模拉出（拉挤成型），采用自动切割机器进行定长切割。在PLC控制下由拉挤设备自动化生产。

拉挤型玻璃钢六角阳极管主要成份为粘结剂、各种增强材料和导电材料。粘结剂为乙烯基酯树脂，树脂内增加石墨粉；增强材料为无碱无捻玻璃纤维纱及无碱缝边毡、布等组成；导电材料采用碳纤维毡，作为六角阳极管的内衬材料。在制作过程中需加少量的助剂，如抗老化剂等。

玻璃钢阳极管特点：

- （1）耐腐蚀性强，能耐各种稀酸、碱、盐等高腐蚀介质的腐蚀。
- （2）导电性能优良、除尘除雾效率高。

(3) 重量轻、强度高，外形尺寸确定，节省支撑平台费用，延长了设备的使用寿命。

(4) 结构紧凑，蜂窝型结构使每个极管的内外表面都成为沉淀表面。

(5) 阻燃性好，材料的氧指数可达30%