

不锈钢自动无压风门,不锈钢平衡风门工作流程

产品名称	不锈钢自动无压风门,不锈钢平衡风门工作流程
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	6999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK127 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

不锈钢自动无压风门,不锈钢平衡风门工作流程

不锈钢自动无压风门,不锈钢平衡风门, 不锈钢防火栅栏门, 不锈钢正反风门, 不锈钢双向无压风门, 不锈钢气动无压风门。

不锈钢自动无压风门的精髓是在于不锈钢材质上（防腐防潮），还有就是安装了自动控制装置。

必须具备灵敏度高反应快，智能化程度达到一定的水平的设备才能承受起这个矿用全自动风门的称号，目前有井上远程全自动控制和现场全自动运行两大类；它们都有共同点就是离不开电源的持续供应。远程全自动风门控制系统通过网络交换机、防爆摄像机、光纤触发器、远程控制主机电路板等硬件与配套的软件组合在一起对井下风门自动控制装置里的PLC进行控制从而实现远距离的操作风门的开闭运行功能。

不锈钢自动无压风门工作流程：

如果行人抵达A门时，按动A门按钮或是使用矿灯照信号盒底片传感器关门，A门绿色指示灯亮，B门红色命令灯亮，语音提醒“旁边风门已经开，请稍之后”，除此之外A门已经开，B门不宜再次开启；行人透过之后需按照动A门另侧的按钮或是使用矿灯照信号盒底片传感器拆除风门A，A门关之上再然后B门便可打开。一样是，行人透过B门时，按照动B门按钮或是使用矿灯照信号盒底片传感器关门，B门绿色指示灯亮，A门红色命令灯亮，语音提醒“旁边风门已经开，请稍候。

产品型号、规格、技术参数：

不锈钢无压风门最大承受负压1000Pa，异向同步开闭，手动开启力 150N，门扇开启角度 90°，净通过宽度尺寸 2200mm，净通过高度 2500mm。

产品主要结构

不锈钢无压风门由门框、门扇、平衡机构及配重等部分组成。

- 1、门框为型钢组焊框架，分体组装。
- 2、门扇为井字形钢骨架。
- 3、平衡机构采用曲柄连杆机构。
- 4、门铰链为滚动轴承支撑。
- 5、密封方式采用橡胶板密封

矿用不锈钢全自动无压风门产品特点：风门缓冲机构适用性强，柔性连接，简单可靠，具有全自动风门控制系统，风门能自动开闭，双向密封，漏风量小，关闭平稳，安全可靠，防腐、防潮、强度大、不变形、两道门之间可实现闭锁，系统简单，易维护。