

EPS应急电源200KW延时180min消防设备

产品名称	EPS应急电源200KW延时180min消防设备
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	75000.00/只
规格参数	型号:EPS200KW 品牌:戴克威尔 直流电压:492V
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

电。两路市电由自动切换开关(ATSE)自动切换。如果主供配电站故障瘫痪，那么由ATSE自动切换开关切入另一路备用市电电路。如果高压变电站瘫痪，则下级的配电站A和B均中断供电，用户设备如无其他备用电源，用电设备就会因缺电停止运行。1、闭合电池输入断路器和市电输入断市电指示灯亮，充电指示灯亮，左向转动SA1，EPS进入待机运行状态，蓄电池处于自动充电状态。

测量EPS输出电压是否正常，输出正常后闭合输出开关给负载接通电源本设备在市电况下进入正常工作后，断开市电输入开关，此时进入应急供电，应急供电时只有红色指示灯亮应急供电正常工作后，闭合市电输有耐火、耐热、防爆性能，在保证紧急况下的有效供电在保可靠性、耐火性、安全性和有效性的前提下,还应确保供电质量,力求系统接线单,操作方便,投资省、运行费用低EPS消防应急电源应确保应急期间的

性 如果后接的几台电机需要在不同的时刻进行”分时启动”操作时，可能会遇到这样的技术难题:在启动处于静止状态的电机时，若EPS的输出功率足够大它可能承受5~10倍的电机启动浪涌电流的冲击.否则，就会迫使EPS重新进入新一轮的”变频启动”工作状态.由此带来的问题之一是:原来处于正常工作转速的电机，会再次转入转速由0~50Hz的变速启动阶段，从而给用户的工作带来麻烦.