

# 美国首诺(PA66全系列)首诺

产品名称	美国首诺(PA66全系列)首诺
公司名称	上海格铁新材料有限公司营业部
价格	.00/KG
规格参数	美国首诺:PA66代理商 21SPC:美国首诺 美国:首诺PA66中国官方
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

### 美国首诺(PA66全系列)首诺

上海禾曙长期经营品种涵括PA(尼龙), PBT(聚对苯二甲酸丁二酯), POM(聚甲醛), PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯), PC(聚碳酸酯), PPS(聚苯硫醚), 以及LCP(液晶聚合物)等全系列工程塑料。

代理商优势:诚信经营,厂价直销,证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,量大价美,全国包邮!24小时内发

货,售后保障,了解更多,型号,价格,欢迎致电:上海禾曙(李经理)

- 1.供应耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳
- 2.供应耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快
- 3.供应超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 注射成型
- 4.供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗蠕变
- 5.供应PA66 70G30HSL美国杜邦加30%玻纤 注射成型
- 6.供应热稳定PA66 70G13HS1L美国杜邦 加13%玻纤

- 7.供应抗水解PA66 70G25HSLR美国杜邦玻纤增强25%热稳定
- 8.供应PA66 70G30HSLR美国杜邦加30%玻纤 抗水解 热稳定
- 9.供应玻纤增韧PA66 80G33L美国杜邦 加纤33%增韧级抗冲击
- 10.供应玻纤增强PA66 80G25HS美国杜邦加纤25%热稳定 抗冲击
- 11.供应PA66 80G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗冲击
- 12.供应防火阻燃PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤V-0注射成型
- 13.供应热稳定PA66 103HSL 103FHS美国杜邦 经润滑 耐磨损
- 14.供应纯树脂PA66 FR10 FR15美国杜邦 防火阻燃V-0注塑级

PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230℃，Nylon66则为260-270℃，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

公司开具：可开具13%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

。