

pvc给水管批发 pvc给水管 华亚给水管配件价格

产品名称	pvc给水管批发 pvc给水管 华亚给水管配件价格
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PE给水管安装的安全问题

1.必须测量加负载后的电压、机器外壳接地，保证人身安全。必须测量电网、发电机电压，保证电压220V，防机毁。2.加热板温度指示灯必须亮（红色），pvc给水管公司，保证焊接温度。焊接端面接触的所有物件必须清洁，保证焊接质量。3.铣削时铣刀安全锁必须，防止铣刀飞出伤人。卡管必须留有足够的距离，保证焊接端面有效接触。4.铣屑必须是连续的长屑，保证焊接端面有效接触。取出铣刀、热板时不能碰伤端面，防止翻边不均匀有划伤。5.取出铣刀、热板时不能碰伤端面，防止翻边不均匀有划伤。

PE给水管储存方式与运输注意事项

- 1.PE给水管应按不同的规格别离堆积：DN25以下PE给水管可进行捆扎，每捆长度应一致，且分量不宜超越50KG。PE给水管件应按不同种类、规格别离装箱，用非金属绳捆扎和吊装。
- 2.搬运PE管和PE管件时，应当心轻放，禁止剧烈撞击、与尖锐物品磕碰、抛摔滚拖。
- 3.PE给水管不得暴晒、雨淋，pvc管给水管，也不得与油类、酸、碱、盐、活性极等化学物质接触。
- 4.PE给水管、PE给水管件应寄存在通风杰出，温度在-5~40 的库房内或简易棚内，不得露天寄存，间隔热源1米以下施工现场暂时堆积时，应有隐瞒物。管件应放入密封塑料袋中，批量或单一包装，并放入厚纸箱内寄存。
- 5.在运送和寄存过程中，小口径PE给水管可以套插在大口径PE给水管中。
- 6.PE给水管应水平堆积在平坦的支垫物上，支垫物的宽度不该小于75mm，间距不大于1m~1.5m，PE管两端外悬不超越0.5m，堆积高度不得超越1.5m。PE给水管件应逐层码放，不得叠置过高。
- 7.PE给水管和PE给水管件产品从出产到使用之间的寄存期不该超越一年。

PE给水管存放

管材、管件应该存放在通风良好、温度不超过40 的库房或简易的棚内。

管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上。堆放的高度不宜超过1.5米，当管材捆扎成1m×1m的方捆，并且两侧加支撑保护时，堆放高度可适当提高，但不宜超过3m，pvc给水管批发，管件应逐层叠放整齐，应确保不倒塌，并且便于拿取和管理。

管材、管件在户外临时堆放时，应有遮盖物。

管材存放时，应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。

搬运

管材搬运时，必须用非金属绳吊装。

管材、管件搬运时，pvc给水管，应小心轻放，排列整齐。不得抛摔和沿地拖曳。

寒冷天气搬运管材、管件时，严禁剧烈撞击。

运输

车辆运输管材时，应放在平车底上，船运时，应放置在平坦的船舱内。运输时，直管全长应设有支撑，盘管应叠放整齐。直管和盘管均应捆扎、固定，避免相互碰撞，堆放触不应有可能损伤管材的尖凸物。

管件运输时，应按箱逐层叠放整齐，并固定牢靠。

管材、管件在运输途中，应有遮盖物，避免曝晒和雨淋。

pvc给水管批发-pvc给水管-华亚给水管配件价格由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司（www.jxlcc.cn）为客户提供“PVC-U给水管材,HDPE给水管材,HDPE虹吸排水管材”等业务，公司拥有“PVC-U给水管材,HDPE给水管材,HDPE虹吸排水管材”等品牌。专注于UPVC管等行业，在江西南昌有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：赖经理。