

# POM 美国泰科纳 C13031

产品名称	POM 美国泰科纳 C13031
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

POM 美国泰科纳 C13031 高流动 抗溶剂性 耐化学性 耐燃油性pom

加工条件

注射 额定值 单位 测试方法

干燥温度 120 to 140 ° C

干燥时间 3.0 to 4.0 hr

建议的水分含量 0.15 %

料斗温度 20 to 30 ° C

料筒后部温度 170 to 180 ° C

料筒中部温度 180 to 190 ° C

料筒前部温度 190 to 200 ° C

射嘴温度 190 to 210 ° C

加工 (熔体) 温度 190 to 210 ° C

模具温度 80 to 120 ° C

注塑压力 60.0 to 120 MPa

注射速度 Slow-Moderate

保压 60.0 to 120 MPa

背压 0.00 to 4.00 MPa

本公司现货供应美国塞拉尼斯POM以下牌号：

POM C 13021 高硬度，硬，韧性好，坚固，耐化学品性，耐化学腐蚀，良好的流动

POM C 13021 RM良好的耐化学性，耐化学腐蚀，良好的流动。

POM C 13031 K高硬度,高强度，耐化学品性，耐化学腐蚀，良好的流动。

POM C 2521 高抗冲击性，耐化学品性，耐化学腐蚀。

POM C 52021

良好的耐化学性，耐化学腐蚀，快速循环，快速循环，生产力，快速成型周期，良好的流动，

POM C 9021高硬度，硬，高硬度，韧性好，坚固，耐化学品性，耐化学腐蚀。

POM C 9021 10/1570 高耐热性。C 9021 K 高耐热性，耐磨性好，耐磨损，耐化学品性，耐化学腐蚀。

POM C 9021 M 高耐热性，耐化学品性，耐化学腐蚀。

POM C 9021 XAP 高硬度，硬，韧性好，坚固，耐化学品性，耐化学腐蚀。

POM EC140CF10 良好的刚度，强度好，导电

POM LM140LGZ 低光泽，防紫外线，激光可标，良好的流动。

POM LM25 激光可标。

POM WR140LG 低光泽，抗紫外线，耐候性好，耐候，良好的流动。

HOSTAFORM C 27021 POM 刚性，注射成型，挤压，高耐热，阻燃，耐水解；应用范围：注塑零件及与润滑的更高的要求半成品属性。

HOSTAFORM C 27021 POM 流动性好，注射成型，高刚性，高硬度，阻燃，耐水解，高耐热。

HOSTAFORM C 27021 AST POM 阻燃，耐水解，高耐热。

HOSTAFORM C 27021 GV3/30 POM 30%玻璃球增强，流动性好，注射成型，低翘曲，高抗氧化。

HOSTAFORM C 36021 POM 共聚物，良好的机械性能。

HOSTAFORM C 52021 POM 阻燃，耐水解，高耐热，抗氧化性。

HOSTAFORM C 9021 POM 注射成型，高刚性，高硬度，阻燃，耐水解，高耐热，抗氧化性；应用范围：汽车工程，精密工程，电气和电气行业

HOSTAFORM C 9021 10/1570 POM

注塑成型，抗紫外线，碳黑稳定；阻燃，耐强碱，耐水解，耐高温，高抗氧化。

HOSTAFORM C 9021 AW POM 阻燃，耐强碱，耐水解，耐高温，高抗氧化，低磨损系数。

HOSTAFORM C 9021 FCT1 POM 良好的机械性能。

HOSTAFORM C 9021 G POM 阻燃，耐强碱，耐水解，高抗氧化性。

HOSTAFORM C 9021 GV1/10 POM 注塑成型，10%玻纤增强，高耐热性，高抗氧化性。

HOSTAFORM C 9021 GV1/20 POM 注塑成型，20%玻纤增强，高耐热性，高抗氧化性。

HOSTAFORM C 9021 GV3/30 POM 注塑型，30%玻璃球增强，高耐热性，高抗氧化性。

HOSTAFORM C 9021 GV1/20 XGM POM

注塑成型，20%玻纤增强，耐热性，高抗氧化性，低收缩；应用范围：模塑零件。

HOSTAFORM C 9021 GV1/30 POM 注塑型，26%玻纤增强，耐热性，高抗氧化性，低收缩。

HOSTAFORM C 9021 GV1/30 GT POM 耐热性，抗氧化性，低收缩。应用范围：模塑零件。

HOSTAFORM C 9021 GV3/10 POM

注塑成型，10%玻璃球增强，高耐热性，抗氧化性。应用范围：零件

HOSTAFORM C 9021 GV3/20 POM

注塑成型，20%玻璃球增强，高耐热性，抗氧化性。应用范围：零件

HOSTAFORM C 9021 GV3/30 TF2 POM 注塑成型，30%玻璃珠增强，低翘曲