

上海人民国际集团供：自吸泵、QY油浸泵、WQ污水泵、不锈钢深井泵

产品名称	上海人民国际集团供：自吸泵、QY油浸泵、WQ污水泵、不锈钢深井泵
公司名称	台州地球机电有限公司
价格	215.00/件
规格参数	品牌:上海人民 型号:ZDB25-45-0.55 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温岭市 大溪镇桥里工业区
联系电话	0086 0576 86301899 13221450508

产品详情

品牌	上海人民	型号	ZDB25-45-0.55
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	增压泵	泵轴位置	卧式
性能	自动	叶轮数目	单级
流量	2.5 (m ³ /h)	扬程	45 (m)
转速	2860 (rpm)	轴功率	0.55 (kW)
吸入口径	25 (mm)	排出口径	25 (mm)

上海人民国际集团有限公司，座落于水泵之乡温岭市大溪大洋城工业区，是一家集水泵科研设计，制造，销售，服务一体的专业生产企业。始终致力科技和管理的创新，综合市场需求开发出适用工矿企业、建筑工地、城市供水、生活取水、农田排灌、高层建筑供水、消防冶金、污水处理等各行业水泵。

公司主导产品有：qcx、qx型潜水泵，q、qd型多级潜水泵，qjd、qg型并用小型多级潜水泵，qgd、qg型螺杆潜水泵，qy型油浸式潜水泵，wq型污水污物潜水泵，wqas型切割式污水潜水泵，wz/gp/cpm型自吸清水泵系列，jet/dp喷射泵，wg型管道泵，isg、isgr、irw、sgw、sgr、sg型管道离心泵，全自动冷热水控温屏蔽循环泵等。

公司设计精良、工艺先进、设备完整、测试完善、功能齐全、性能可靠。为产品提供了良好加工条件和可靠的测试条件，公司拥有一批高素质的管理和技术人才。采用cad软件进行产品开发，不断改进与升级。

我们拥有高素质的员工，灵活的机制，优秀的团队。公司营销网络遍及全国，产品销售目标全球。始终以真实诚信作根本，生产优质产品为己任，并不断致力新产品开发，来满足市场需求，对您的惠顾，我们将以最优异的品质服务回报与您。

产品概述

qy型尚不浸式潜水泵（以下简称为电泵）由水泵、密封、电动机三部份组成。水泵位于电泵上部，为离心式或轴流式结构；电动机位于电泵下部为单相或三相异步电动机结构；水泵与电动机之间采用双端面机械密封，各固定止口密封处采用o形耐油橡胶密封圈作静密封。

主要用途

该系列电泵广大泛用于流量及扬程适用范围极广，是广大农村、工矿企业、电力排灌设备，适用于农田排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水城建用水等。

电泵在下列使用条件下能连续工作：

1. 工作介质中含固体杂质的何种比不超过2%。
2. 介质湿度不超过40摄氏度，介质的ph值在4—10之间。
3. 电泵应在额定扬程附近的使用范围内使用。
4. 电泵应完全浸入水中使用，潜水深度不宜超过5米，但不可陷入泥中。
5. 电源频率为50h，电压单相为220v，三相为380v，电压波动范围为额定值的0.9-1.1。主要技术参数

用途及特点

zdb、gp型自吸泵是由电机、水泵、密封三部份组成。电机为单相异步动电，泵头部份为旋涡式叶轮结构，具有自吸功能，水泵与电机之间采用单端面机械密封。其中gp系列更适用于空调循环供水。用于河水、井水等给排水之用，如农村、养殖、园林、旅馆、食堂4及高层建筑送水等，输送水源条件为清水。

使用条件

电泵在下列使用条件下能正常工作：

1. 水中含量的体积比不超过0.10%，粒度不大于0.20mm.
2. 介质湿度不超过40摄氏度介质的ph值在6.5-8.5之间。
3. 电源频率为50h，电压单相为220v，三相为380v，电压波动范围为额定值的0.9-1.1
4. 首次使用前，要把贮水箱内灌满水，通电几十秒后就能自动出水，以后使用就不需灌水。

主要技术参数

	流量	扬程	功率	电压	转速	吸程	频率	配管内径
型号	m3/h	m	kw	v	r/min	m	hz	mm
25wz-25-0.37	1.8	25	0.37	220	2860	7	50	25

