

上海人民国际集团：污水泵、潜水泵、自吸泵、螺杆泵、深井泵

产品名称	上海人民国际集团：污水泵、潜水泵、自吸泵、螺杆泵、深井泵
公司名称	台州地球机电有限公司
价格	660.00/件
规格参数	品牌:上海人 型号:WQ15-30-3 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温岭市 大溪镇桥里工业区
联系电话	0086 0576 86301899 13221450508

产品详情

品牌	上海人	型号	WQ15-30-3
材质	铸铁	性能	不阻塞
原理	混流泵	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	闭式
叶轮数目	单级	流量	15 (m3/h)
扬程	30 (m)	汽蚀余量	25 (m)
许过最大粒径	2.0 (mm)	吸入口径	60 (mm)
排出口径	50 (mm)		

上海人民国际集团有限公司，座落于水泵之乡温岭市大溪大洋城工业区，是一家集水泵科研设计，制造，销售，服务一体的专业生产企业。始终致力科技和管理的创新，综合市场需求开发出适用工矿企业、建筑工地、城市供水、生活取水、农田排灌、高层建筑供水、消防冶金、污水处理等各行业水泵。

公司主导产品有：qcx、qx型潜水泵，q、qd型多级潜水泵，qjd、qg型并用小型多级潜水泵，qgd、qg型螺杆潜水泵，qy型油浸式潜水泵，wq型污水污物潜水泵，wqas型切割式污水潜水泵，wz/gp/cpm型自吸清水泵系列，jet/dp喷射泵，wg型管道泵，isg、isgr、irw、sgw、sgr、sg型管道离心泵，全自动冷热水控温屏蔽循环泵等。

公司设计精良、工艺先进、设备完整、测试完善、功能齐全、性能可靠。为产品提供了良好加工条件和可靠的测试条件，公司拥有一批高素质的管理和技术人才。采用cad软件进行产品开发，不断改进与升级。

我们拥有高素质的员工，灵活的机制，优秀的团队。公司营销网络遍及全国，产品销售目标全球。始终以真实诚信作根本，生产优质产品为己任，并不断致力新产品开发，来满足市场需求，对您的惠顾，我们将以最优异的品质服务回报与您。

产品概述

wq型污水污物潜水泵（以下简称为电泵）由水泵、密封、电动机三部份组成。水泵位于电泵上部为多级离心式叶轮，径向导叶结构；电动机位于电泵下部为单相或三相异步电动机结构；水泵与电动机之间采用双端面机械密封，各固定止口密封处采用o形耐油橡胶密封圈作静密封。

主要用途

该系列电泵广大泛用于工业、农业、矿工、土地施工、宾馆、市政环保等场所，是抽送泥浆、灰浆生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等农村排灌、河塘清淤的理想设备。

使用条件

电泵在下列使用条件下能连续工作：

1. 工作介质中含固体杂质的何种比不超过2%。
2. 介质湿度不超过40摄氏度，介质的ph值在4—10之间。
3. 电泵应在额定扬程附近的使用范围内使用。
4. 电泵应完全浸入水中使用，潜水深度不宜超过5米，但不可陷入泥中。
5. 电源频率为50h，电压单相为220v，三相为380v，电压波动范围为额定值的0.9-1.1。主要技术参数

型号	流量 m ³ /h	扬程 m	功率 kw	电压 v	转速 r/min	配管内径 mm	扬程范围 m
wqd10-15-1.1	10	15	1.1	220	2900	50	全扬程
wqd12-18-1.5	12	18	1.5	220	2900	50	全扬程
wq10-15-1.1	10	15	1.1	380	2900	50	全扬程
wq12-18-1.5	12	18	1.5	380	2900	50	全扬程
wq9-22-2.2	9	22	2.2	380	2900	50	全扬程
wq20-15-2.2	20	15	2.2	380	2900	65	全扬程
wq40-10-2.2	40	10	2.2	380	2900	75	全扬程
wq15-25-3	15	25	3	380	2900	50	全扬程
wq25-20-3	25	20	3	380	2900	65	全扬程
wq45-12-3	45	12	3	380	2900	75	全扬程
wq60-9-3	60	9	3	380	2900	100	全扬程
wq15-32-4	15	32	4	380	2900	50	全扬程
wq30-22-4	30	22	4	380	2900	65	全扬程
wq45-16-4	45	16	4	380	2900	75	全扬程
wq65-12-4	65	12	4	380	2900	100	全扬程
wq18-40-5.5	18	40	5.5	380	2900	50	全扬程
wq45-22-5.5	45	22	5.5	380	2900	75	全扬程
wq65-18-5.5	65	18	5.5	380	2900	100	全扬程
wq100-7-5.5	100	7	5.5	380	2900	150	全扬程
wq20-40-7.5	20	40	7.5	380	2900	50	全扬程
wq45-28-7.5	45	28	7.5	380	2900	75	全扬程
wq70-22-7.5	70	22	7.5	380	2900	100	全扬程

wq100-10-7.5	100	22	7.5	380	2900	150	全扬程		