PP 韩国韩华道达尔 GH41

产品名称	PP 韩国韩华道达尔 GH41
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PP:GH41 玻璃纤维:玻璃纤维
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

杰远兴专业代理PP韩国韩华道达尔GH41 玻璃纤维、韩国耐高温、阻燃VO、遮光、抗UV、高韧性、高流动成形快:

PP特点:

无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100 左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响,但低温时变脆,不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。

- 1)、相对密度小,仅为0.89-0.91,是塑料中轻的品种之一。
- 2)、良好的力学性能,除耐冲击性外,其他力学性能均比聚乙烯好,成型加工性能好。
- 3)、具有较高的耐热性,连续使用温度可达110-120。
- 4)、化学性能好,几乎不吸水,与绝大多数化学药品不反应。
- 5).PP具有良好的耐热性熔点在164~170 ,制品能在100 以上温度进行消毒灭菌, 在不受外力的情况下,150 也不变形。脆化温度为-35 ,在低于-35 会发生脆化
- 6)、电绝缘性好。
- 7)、聚丙烯制品的透明性比高密度聚乙烯制品的透明性好。
- 1、易染色 2、耐湿性佳 3、耐化性佳 4、高铰链特性 5、耐冲击性 缺点:1、复杂之异形押出不易

2、易被紫外线分解3、不易接合 4、易氧化 制造工艺: 1、 塑料的处理。 纯PP是半透明的白色,可以染成各种颜色。PP的染色在一般注塑机上只能用色母料。在华美达机上有加强混炼作用的塑化元件,也可以用色粉染色。户外使用的制品,一般使用UV稳定剂和碳黑填充。再生料的使用比例不要超过15,否则会引起强度下降和分解变色。PP注塑加工前一般不需特别的干燥处理。

PP的应用途径:汽车工业:常见制品:盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等,可用作工程塑料,适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等,也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。(主要使用含金属添加剂的PP:挡泥板、通风管、风扇等),器械(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品。

PP 韩国 韩华道达尔 HF429 均聚物 食品接触的合规性 清晰度高 耐热性高 等规度高