

病毒灭活箱56 (标本制备区)

产品名称	病毒灭活箱56 (标本制备区)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	903614.00/台
规格参数	用途:病毒灭活 温度:0-100 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

病毒灭活箱56 (标本制备区)相关：微生物冰箱培养检测：把样本到一个或多个培养瓶或培养管中，用来发现、识别细菌或其它可培养的微生物冰箱，在病人的中检测出微生物冰箱对感染性疾病的诊断、治疗和预后有重要的临床意义。-----

---病毒灭活箱56 (标本制备区)公司说明-

北京福意电器有限公司立足于用户，站在恒温保存设备优良前沿，总结温控设备生产、营销、售后经验，高起点组建了颇具特点的销售、售后队伍。是目前具有较大影响力和营业的集、生产、代理销售、售后为一体的高科技企业之一。公司力于为化工、医药、医疗、生命科学、农业、矿医院以及高校、院所、监督、检验检疫、卫生等系统实验室提供一系列恒温保存优良产品。

福意联病毒灭活箱56 (标本制备区)用于核酸检测前灭活样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物冰箱样本等物品灭活处理。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

病毒灭活箱56 (标本制备区)型号说明：

病毒灭活箱56 (标本制备区)参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】(宽×深×高)：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防

止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,保温层厚度合理设计,使设备在高温运行时热量不外传,保温效果好。5、适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、无须按键输入,屏幕直接触摸选项,可随意设定所需温度,数字式显示,读数极为方便,控温精度高。7、完善的报警系统,可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计,气流方向更加科学合理,使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计,可实现双人双管,保证物品安全,13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

病毒灭活箱56 (标本制备区)售后说明:

向用户提供持续、优良、快捷的售后,构建优良售后; 建立完善的售后网络,向用户提供化、标准化、多元化,产品化售后; 以用户为,以用户满意度作为衡量一切工作的标准; 终身提供维修及维护售后,终身负责零配件的及时供应; 终身免费提供咨询及优良售后; 新品依照福意联购销合同实行整机免费保修,

勤发发