

## 阻燃ABS（奇美PA-765A）

产品名称	阻燃ABS（奇美PA-765A）
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	牌号:ABS765A 型号:ABS原料 台湾:云林产业
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

ABS台湾奇美PA-765A食品级 阻燃V0高流动ABS

台湾奇美ABS PA-765塑料为电镀级ABS，其成分为：A丙烯腈，B丁二烯，S苯乙烯，

其性能：无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或知透明颗粒或粉状。密度为1.08~1.18g/cm,收缩率为0.4%~0.9%，吸湿性

热性能：ABS的热变形温度为93~118，制品经退火处理后还可提高10左右。ABS在-40时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100的温度范围内使用。

如果用此料进行注塑后水电镀加工，注塑前需在80度温度下烘烤，防止胶泡产生，注塑时应减慢注入的速度，尽量较小产品本身的内应力，电镀过程或电镀后烘烤过程，温度不要超过70度，避免电镀过程中产品变形，电镀后烘烤导致的电镀层裂纹。

### 一、流动特性：

PA-765、PA-765A属于高流动材料，PA-765B属于一般流动材料。

### 二、三款阻燃ABS材料阻燃性能介绍：

V0、V1、V2属于基本燃烧试验，其阻燃等级V0>V1>V2；5VA、5VB属于第二层级燃烧试验，做此试验的前提是必须通过至少V0、V1的试验，只有通过了5VB测试，才能做5VA试验。

PA-765的阻燃特性为1.0mm V-1阻燃、1.5mm V-0阻燃、1.5mm 5VB阻燃、2.5mm 5VA 阻燃；

PA-765A的阻燃特性为1.5mm V-1阻燃、2.1mm V-0阻燃、2.1mm 5VB阻燃、2.5mm 5VA 阻燃；

PA-765B的阻燃特性为1.5mm V-2阻燃、2.5mm V-0阻燃、2.5mm 5VB 阻燃、3.0mm 5VA 阻燃；

台湾奇美ABS系列牌号、特性、用途如下：

ABS 台湾奇美 PA-707 通用级

用途:电话机外壳、灯座、玩具、办公室用品、时钟外壳、家电按钮

产品特性：超高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度

ABS 台湾奇美 PA-727 通用级

用途:通用于一切需要电镀装饰配件按钮、音响器材面板、轮胎盖、镜框、时钟外壳

及汽车部品等 详细描述

及汽车部品等

产品特性：电镀性佳

ABS 台湾奇美 PA-709 通用级

用途:水管配件、汽车前后扰流板、摩托车挡板、押出水管、安全帽

特性:产品特性：超高冲击强度、耐低温性佳

ABS 台湾奇美 PA-747 通用级

用途:安全帽头盔、摩托车挡版、鞋后跟、雪地运动用品等

特性:产品特性：超高冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-756H 通用级

用途:磁碟片外壳

产品特性：超高流动性

ABS 台湾奇美 PA-756S 通用级

用途:性能相当于PA-757，可注射大面或薄肉成型品、磁碟片。

特性:产品特性：超高流动性、中冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-756 通用级

用途:性能相当于PA-757，可注射大面或薄肉成型品。

产品特性：高流动性、高刚性、高光泽性

供应防火阻燃级ABS台湾奇美PA-765A PA-764 PA-765

供应耐热级ABS台湾奇美PA-777B PA-777E.

供应超耐热性PA-777D

供应透明级ABS台湾奇美PA-758 PA-758R

供应ABS食品级台湾奇美PA-737R

供应PA-747原白 台湾奇美 安全帽，摩托车档板，鞋后跟，雪地运动用品等

供应PA-747磁白 台湾奇美 超高强度,射出成型用.

供应电镀级ABS台湾奇美PA-727

供应PA-757 台湾奇美 可制作电视机前壳，复印机外壳，电话机机壳，化妆品盒

供应食品级ABS台湾奇美PA-737

供应食品透明级ABS台湾奇美PA-736

供应防火阻燃级ABS台湾奇美PA-764B PA-763

供应PA-765B 台湾奇美 难燃性，耐光性，耐热性

主要产品包含：ABS树脂、SAN树脂、PS树脂、MS树脂、PC树脂、PC/ABS树脂、ASA树脂、Q胶、PMM A树脂、热可塑性弹性体(TPE)、聚丁二烯橡胶(HBR/LBR)、苯乙烯丁二烯橡胶(SSBR)等，累积超过50年在塑橡胶材料之生产与研发技术