

篮球场 宇硕体育 篮球场馆

产品名称	篮球场 宇硕体育 篮球场馆
公司名称	岳阳宇硕体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	岳阳市宇硕体育设施有限公司
联系电话	18973072729

产品详情

球门区球门区在场地的两端，规定如下：

足球场地球门必须放置在每条球门线的中央。它们由两根距角旗杆等距离的垂直的柱子和连接其顶部的水平横梁组成。两根柱子之间的距离是7.32米(8码)，从横梁的下沿至地面的距离是2.44米(8英尺)。两根球门柱和横梁具有不超过12厘米(5英寸)的相同的宽度和厚度。球门线与球门柱和横梁的宽度是相同的。球门网可以系在球门及球门后面的地上，并要适当撑起以不影响守门员。球门柱和横梁必须是白色的。

从距每个球门柱内侧5.5米(6码)处，画两条垂直于球门线的线。这些线伸向足球比赛场地内5.5米(6码)，与一条平行于球门线的线相连接。由这些线和球门线组成的区域范围是球门区。

本公司有专业的施工团队，有需要的欢迎拨打上方的电话与本公司联系。地址：湖南省岳阳市岳阳楼区学院路788号（奇家岭街道办事处斜对面）

PVC运动地板的优点产品适用范围：

、稳定性好

第二、牢固性好

第三、运动舒适

第四、耐久性和耐磨性好

第五、保养方便

第六、可以有效降低噪音

塑胶地板从使用场所上来分，主要有：

教育系统（包括学校、培训中心、幼儿园等）

医系统（包括医院、实验室、制药厂、疗养院等）

商业系统（包括商场、超市、宾馆、娱乐休闲中心、餐饮业、专卖店等）

体育系统（体育场馆、活动中心等）

办公系统（办公楼、会议室等）

工业系统（工厂厂房、仓库等）

交通系统（机场、火车站、汽车站、码头等）

家居系统（家庭室内客厅、卧室、厨房、阳台、书房等）

特性用人造草皮建造运动场地在国外已有几十年的历史，随着科学技术与体育事业的发展，塑胶篮球场，由高性能聚乙烯、聚BX树脂纤维、抗紫外线抗老化"胺"物质隔层以及根据不同运动场功能的需要选配多种添加剂构成纤维编织的人造草皮可为专业的、业余运动人士创造十分理想的运动场地，它不仅可用于网球场，而且还用于铺设田径场跑道、棒球场、橄榄球场、游泳池周边和休闲场地绿化等，是一种多功能的运动场地铺设材料。

基础介绍人造草皮水泥混泥土基础介绍:

- 1、对基础表面平整度要求较高，篮球场面积，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度:横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，篮球场馆，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，篮球场，以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显着轮迹，无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。
- 7、基础保养期为2-3周。

篮球场-宇硕体育-篮球场馆由岳阳宇硕体育设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。岳阳宇硕体育设施有限公司（www.yyyushuo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为相关产品具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

