

# 灭火器维修 新共安消防公司 灭火器维修保养

产品名称	灭火器维修 新共安消防公司 灭火器维修保养
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

## 产品详情

推车式泡沫灭火器适应火灾和使用方法与手提式化学泡沫灭火器相同。二氧化碳灭火器适用范围：二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，灭火器维修年检，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。

密封片、密封垫等密封零件必须更换，并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换，灭火器检查与维修，并符合GB 4402第 2.2.5 款的规定。灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷，否则，必须更换。二氧化碳贮气瓶（以下简称贮气瓶）。贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6 条的要求。贮气瓶从出厂日期算起五年后，以后每隔三年必须按 GB4351 的 3.6.2 款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。结构：酸碱灭火器由筒体、筒盖、硫酸瓶胆、喷嘴等组成。筒体内装有碳酸氢钠水溶液，灭火器维修，硫酸瓶胆内装有。瓶胆口有铅塞，用来封住瓶口，以防瓶胆内的吸水稀释或同瓶胆外的药液混合。酸碱灭火器的作用原理是利用两种药剂混合后发生化学反应，产生压力使药剂喷出，从而扑灭火灾。灭火器清水灭火器中的灭火剂为清水。水在常温下具有较低的粘度、较高的热稳定性水基型灭火器、较大的密度和较高的表面张力，是一种古老而又使用范围广泛的天然灭火剂，易于获取和储存。灭火器维修-新共安消防公司-灭火器维修保养由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司（hbxgaxf.tz1288.com）是湖北武汉，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新共安消防领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新共安消防更加美好的未来。