

带压堵漏设备 新乡带压堵漏 河南安泰管道科技

产品名称	带压堵漏设备 新乡带压堵漏 河南安泰管道科技
公司名称	河南安泰管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市华龙区新东路创业园1号
联系电话	13253095409 13253095409

产品详情

- 1、**紧固消漏**：给正在泄漏的密封件施加一适当的预紧力以达到消除泄漏的一种方法。这种方法常用于垫片、填料、机械密封等场合，也可用于球阀的阀座与球体间、旋塞阀的旋塞体与旋塞锥间的密封面。
- 2、**清洗消漏**：利用介质(油料)自身或其他液体(如水)将密封面上杂质清洗干净而达到消除泄漏的方法。这种方法经常用于油库里的闸阀、截止阀或机械密封的密封面上附着有杂质而引起的泄漏。

带压开孔封堵工程是一门综合性高、技术性强、责任性大的特殊密封技术，堵漏的方法多种多样。在管道开孔后用于堵漏的方式有很多，但是因为各种管道液体性质的不同，所以在选择时要选择很是的堵漏方式，那下面带压开孔封堵工程的小编就来跟你说说调整堵漏法的操作是怎样的。

调整堵漏法：通过调整操作、调整密封元件的预紧力或者调整密封件的相对位置的一种消除泄漏的方法。

管道一旦出现泄漏，就需要进行管道带压开孔封堵抢修，为了保证作业安全，带压堵漏设备，避免出现意外，造成更多的损失，管道带压堵漏，

- 1.做好危险分析：管道开孔作业中不确定危险因素多、危险大，带压堵漏技术团队，工作人员应依据泄

漏设备的介质、压力、温度及现场的工作环境，剖析可能存在的危险及产生的后果，新乡带压堵漏，编写切实可行的施工计划。

2.安全管理部门应对施工计划进行严格的审查、剖析、评估，在《高危险工作工业安全许可证》填写安全办法要求，同意后方可施行。

3.施工前应对焊接到管线上的管件和组装到管线上的阀门、开孔机等部件进行整体试压，试验压力不得超过作业时管内的压力。

4.施工作业中。

带压堵漏设备-新乡带压堵漏-河南安泰管道科技(查看)由河南安泰管道科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南安泰管道科技有限公司(www.unty.com.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!