

# 抗风卷帘门 衢州抗风卷帘门 鑫德门业

产品名称	抗风卷帘门 衢州抗风卷帘门 鑫德门业
公司名称	杭州鑫德门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区临丁路1191号
联系电话	18767161553

## 产品详情

高速室内用门可适合多种不同应用。它采用独特设计，可提供优良密封效果，几乎可实现完全气密效果。

高速室内用门开闭速度非常快，可提高运行效率并有助于节省能源。无需采用加固物，加上配备自我成型的柔性门帘，可确保人员和设备的高安全性。

电动机由变频器驱动，从而使JJ-K-100高速室内用门特别可靠。采用软启动和软停机，可大幅提高电动机的使用寿命。

高速室内用门配备脱轨系统。此外，它们可提供自修复功能，减少生产维护。

门还可以当逃生门使用，在停电或者火灾发生时，用人力把门帘从轨道里推出，人员可以迅速撤离现场。

比传统的快速门，速度更快，运行更平稳，无噪音。

快速门使用注意事项：1、快速门是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防举措措施。它是机械与电器综合机能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。2、快速门在使用过程中，专用设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。3、快速门在操纵使用过程中，操纵职员不得擅自离开操纵地点，应紧密亲密留意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，抗风卷帘门，卡死，金华抗风卷帘门，电机受阻和发生其它事故。4、快速门应建立按期保养轨制，并做好每樘卷帘的保养记实工作，存案存档。5、长期不启闭的半年必需保养一次，嘉兴抗风卷帘门，内容为消除尘圾，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生同等。6、快速门在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施，堵截输入电源，衢州抗风卷帘门，排除故障

快速门由门框架系统，门帘系统，驱动电机，控制系统组成，系统组成。

快速门框架系统:主要材质为碳钢板或铝合金制成。

快速门门帘系统:主要由PVC织布或铝合金型材组成。驱动电机系统:主要由刹车片, 马达, 减速机组成。

快速门控制系统:常用的是由PLC/变频器/编码器成套或自带IPM模块的集成电路板, 国内门业企业采用的控制系统大都是以PLC/变频器/编码器为主。

快速门系统:主要是红外线电眼开关, 气压传感器(部份机械精度高控制系统稳定性高的企业使用接触带)或光幕系统;光幕系统应该是保护的

别.升降速度:0.8m/s-1.5m/s, 从底到顶一般在2秒钟左右(速度是电动卷闸门的20倍), 车辆、行人无需等待, 不构成障碍, 更高速的是,

开门触发信号有多种方式:手动按钮、雷达感应、红外线光电感应、地磁感应、遥控等。

抗风卷帘门-衢州抗风卷帘门-鑫德门业(诚信商家)由杭州鑫德门业有限公司提供。杭州鑫德门业有限公司(www.xindemen.com)是从事“快速卷帘门, 快速门, 快速堆积门, 拉链快速门, 涡轮硬质快速门”的企业, 公司秉承“诚信经营, 用心服务”的理念, 为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 许经理。