

电缆桥架施工 敏杰电器 汉川电缆桥架

产品名称	电缆桥架施工 敏杰电器 汉川电缆桥架
公司名称	湖北敏杰电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳光彩国际新城10栋121-122
联系电话	18972294767

产品详情

中国电线电缆市场混乱，大小品牌众多，质量参差不齐，生产工艺和原料的不同，汉川电缆桥架，导致价格差异巨大，选购电线电缆已成为消费者的一大难题。那么如何在混乱的市场选购到物美价廉的电线电缆呢?下面襄阳电缆桥架，襄阳电缆桥架批发，襄阳桥架厂给大家介绍怎样鉴别电线电缆的质量。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧。

鉴别电线电缆的质量首先需要了解的是电线电缆的生产原料主要有绝缘材料、电解铜、护套料，电缆桥架施工，电线电缆质量很大部分由原料决定。

电缆桥架与管道之间小距离见相关标准。

综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布电线、与电力电缆的间距应符合GB/T50311-2000规范11.0.2条的规定。

墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T50311-2000规范11.0.2条的规定。

电缆桥架水平敷设时，电缆桥架厂，宜按荷载曲线选取跨距进行支撑，跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时，槽式电缆桥架，其固定间距不宜大于2m。

在强腐蚀环境，宜采用热浸锌等耐久性较高的防腐处理。

型钢制臂式支架，轻腐蚀环境或非重要性回路的电缆桥架，可用涂漆处理。

电缆桥架的强度，应满足电缆及其附属件荷重和安装维护的受力要求，且应符合下列规定：

有可能短暂上人时，按900N的附加集中荷载计。

机械化施工时，计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。

在户外时，计入可能有覆冰、雪和大风的附加荷载。

电缆桥架施工-敏杰电器(在线咨询)-汉川电缆桥架由湖北敏杰电器有限公司提供。“襄阳桥架厂,电缆桥架、金属穿线管安装”就选湖北敏杰电器有限公司(www.yxqjc.com)，公司位于：襄阳光彩国际新城10栋121-122，多年来，敏杰电器坚持为客户提供好的服务，联系人：马学彦。在选择电缆桥架的荷载等级时，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。敏杰电器期待成为您的长期合作伙伴！