

LC光纤转接适配器 天津合康双盛光电公司 广东光纤转接适配器

产品名称	LC光纤转接适配器 天津合康双盛光电公司 广东光纤转接适配器
公司名称	天津市合康双盛光电网络技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区沙柳路15号
联系电话	13920086029 13920086029

产品详情

应用场景封装有缺陷的接口设计

应用场景封装有缺陷的接口设计统一多个类的接口设计替换依赖的外部系统兼容老版本接口适配不同格式的数据适配器角色Adaptee 是一组不兼容 ITarget 接口定义的接口。ITarget 表示要转化成的接口定义。Adapter/Adaptor 将 Adaptee 转化成一组符合 ITarget 接口定义的接口。适配器有3中形式：类适配器、对象适配器、接口适配器11.4.类适配器

时通时断现象A、可能为光路衰减太大，ST光纤转接适配器，可用光功率计测量接收端的

时通时断现象A、可能为光路衰减太大，此时可用光功率计测量接收端的光功率，如果在接收敏捷度范围四周，广东光纤转接适配器，1-2dB范围之内可基本判断为光路故障。B、可能为与收发器连接的交换机故障，此时把交换机换成PC，SC-LC光纤转接适配器，即两台收发器直接与PC连接，两端对PING，如未出现时通时断现象可基本判断为交换机故障。C、可能为收发器故障，LC光纤转接适配器，此时可把收发器两端接PC（不要通过交换机），两端对PING没问题后，从一端向另一端传送一个较大文件（100M）以上，观察它的速度，如速度很慢（200M以下的文件传送15分钟以上），可基本判断为收发器故障。

室内光纤布线及熔接具体应该怎么操作？

1.用精密仪器光纤切割刀切割光纤，切割长度一般为10-15cm

2.打开光纤熔接机电源，采用预置的程式进行熔接。将切割好的光纤内芯放在熔接机两边的V形槽，小心盖上光纤压板和光纤夹具，要根据光纤切割长度设置光纤在压板中位置，一般将对接的光纤的切割面基本都靠近电极位置。

LC光纤转接适配器-天津合康双盛光电公司-广东光纤转接适配器由天津市合康双盛光电网络技术有限公司提供。天津市合康双盛光电网络技术有限公司（www.tjhkss.com）为客户提供“Lc-Sc转接适配器,Lc-Fc转接适配器,Lc转接陶瓷套筒”等业务，公司拥有“合康双盛”等品牌。专注于网络通信产品等行业，在天津天津市有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：李春胜。