

陕西木质防火门材料 陕西木质防火门 乐乐门业

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 陕西木质防火门材料 陕西木质防火门 乐乐门业 |
| 公司名称 | 西安乐乐门业有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2 |
| 联系电话 | 15389052111 |

产品详情

防火门根据耐火极限的不同分，陕西木质防火门根据耐火极限的不同，防火门的国际标准(ISO)分甲、乙、丙三个等级。防火门。它的耐火极限为1.2h，一般为全钢板门，屋玻璃窗。甲级防火门以火灾时防止扩大火灾为目的；乙级防火门。陕西木质防火门它的耐火极限为0.9h，为全钢门，在门上开一个小玻璃窗，玻璃选用5mm厚夹丝玻璃或耐火玻璃。乙级防火门以火灾时防止开口部蔓延火灾为主要目的。性能较好的木质防火门也可达到乙级防火门；丙级防火门。陕西木质防火门它的耐火极限为0.6h，为全钢板门，在门上开一个小玻璃窗，陕西木质防火门玻璃选用5mm厚夹丝玻璃，大多数木质防火门都在这一级范围内。

将门框用木楔临时固定在洞口内，陕西木质防火门价格，陕西木质防火门经校正合格后，固定木楔，门框铁脚与预埋铁板件焊牢。西安木质防火门在选择上固然非常重要，一款质量合格的木质防火门，陕西木质防火门才能保证西安木质防火门真正的防火性，利用木质防火门的耐火极限，让建筑内的人员迅速的疏散，陕西木质防火门木质防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全，陕西木质防火门所以木质防火门的选择常识一定要掌握，陕西木质防火门材料，但是木质防火门的安装工程也是重中之重。

防火门在火灾时的正确使用方法

防火门在火灾发生时可以为人们争取更多的逃生时间，陕西木质防火门厂家，在防火门的使用过程中，我们应该注意些什么呢？消防特此发布提醒：

1.由于火灾发生时人们不可能随手关门，故防火门必须自动关闭，须设自动闭门器。目前，自动闭门器分为油压式和弹簧式两类，用于防火门者多为单向开启的油压式门顶弹簧及单管式弹簧合页。需要注意的是，不要误将这类自动闭门器装在受火面的一边，以免在火灾时遭高温破坏。平时要保证自动闭门器灵敏有效，一旦损坏要及时更换。

2.平时处于开启状态下的防火门，必须设固定装置，以便于通行。一般设有电磁释放开关或易熔合金把门固定在两边墙上，火灾时断电失磁(或通电生磁而将锁舌吸开)或烧熔合金，门则在弹簧作用下自动关闭。值得注意的是，不能采用挂钩或门卡将防火门固定，因为发生火灾时慌乱中的人们是不会把门关上的，这样就会导致烟火窜入，从而使走道和楼梯间失去安全疏散的作用。

3.专作疏散的楼梯间防火门，平时为了防盗在使用中往往被锁上。为了解决既防火又防盗的问题，此类防火门可采用电磁门锁。本楼人员可用钥匙开启进入，火灾时由联动或消防控制室远距离控制而接通电路，锁舌则在磁力作用下缩回，门便可被推开。也可设置简便的机械式推杠门锁，任何时候从里面只要一推门便可打开，陕西木质防火门，人出去后门便回弹关上，从外面进入则要用钥匙开启，故可防止作案者进入楼内。

4.有的双扇防火门有咬口以便密闭，如果关闭时先后顺序颠倒则不能关严，因此须设置控制门扇关闭前后步骤的顺序器。

5.如果防火门的门执手必须用手转动才能开启，则可能在火灾时因其被烤烫而无法开门。为此宜用推杆式门锁，只需手推或身体挤压便可开启防火门。

6.要防止地毯或室内陈设物卡住防火门，保证其在火灾发生时能正常使用。

陕西木质防火门材料-陕西木质防火门-乐乐门业(查看)由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司(www.lelemenye.com)是从事“防火门,三防门,全玻门”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘经理。