

陕西钢质防火门 乐乐门业 陕西钢质防火门厂家

产品名称	陕西钢质防火门 乐乐门业 陕西钢质防火门厂家
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

另外，陕西防火卷帘门还有一些注意事项要留意：1、陕西钢质防火门在安装陕西防火卷帘门的时候，陕西钢质防火门材料，洞口的上半部分不能设置水管、风管等。2、防火卷帘门安装完成之后，陕西钢质防火门所安装的吊顶，边缘距离和帘板之间的距离相隔50mm，以免发生摩擦。3、陕西钢质防火门根据防火卷帘门规范规定，陕西防火卷帘门为消防的专用设施，不得乱加以改造，陕西钢质防火门报价，防火卷帘门下不得放置任何其他物品。4、陕西钢质防火门安装之后要进行调试，陕西钢质防火门厂家，每个季度都要进行检查一遍，以免陕西防火卷帘门的机械性能、电器等有不规范操作，注意安全是责任。

陕西防火卷帘门面积计算规则。陕西钢质防火门公式一：无封箱后背防火卷帘门的面积的计算：1、内部安装： $W*(H+Y)=S$ 。2、外部安装： $(W+0.2)*(H+0.4+Y)=S$

(单位：m)。公式二：带封箱和预卷防火卷帘门的面积的计算：1、内部安装： $W*(H+F+Y+B)=S$ (F=1.0m B=0.4m)，注：二面封箱：F=1.0m；三面封箱：F=1.6m B=0.4m。陕西防火卷帘门有钢质和无机布二种，陕西钢质防火门它们的防火卷帘门面积计算也是不太一样的。就防火卷帘门封箱的尺寸就不一样，无机布双轨双帘门封箱尺寸：400mmX900mm，陕西钢质防火门，陕西钢质防火门而钢质防火卷帘门的封箱：400mmX600mm。所以防火卷帘门的面积也就不一样了，陕西钢质防火门希望大家在计算的时候也要考虑到封箱尺寸的不同。

常闭防火门与常开防火门有何区别呢？

常闭防火门在平时呈关闭状态，有人员走动时需要推开。常闭防火门这种开启状态存在一定的缺点，由于防火门安装的地方通常是人员经常走动的通道，造成了一定的矛盾。特别是大型商场内人员流量大，如果在其内部的疏散楼梯间设置常闭式防火门，由于开闭频繁，防火门很快就会损坏脱落，从而起不到防火作用，形成火灾隐患。

常开式防火门平时呈开启状态，火灾时自动关闭。由于平时保持开启状态，使人员通行便利，通风采光方便，在火灾情况下能自行关闭，起到隔烟阻火作用，从而解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏，同时又保证了消防安全。因此在一些大型商场的疏散楼

梯间，应设置常开防火门，平时呈开启状态，发生火灾时通过各种传感器控制闭门器关门。

陕西钢质防火门-乐乐门业-陕西钢质防火门厂家由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）有实力，信誉好，在陕西西安的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进乐乐门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！