

三元乙丙防水卷材 荣靖

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 三元乙丙防水卷材 荣靖 |
| 公司名称 | 潍坊荣靖防水工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头工业园 |
| 联系电话 | 15854480277 15854480277 |

产品详情

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

采用点粘法应在基层和卷材相应位置涂布基层粘结剂，涂布基层粘结剂后不能立即进行粘贴，应静置20—40min（根据施工温度）

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

施工工法基层验收完毕，对建筑节点部位做加强层处理。卷材铺贴施工时，根据工程具体情况，可采用满铺法、条铺法、点铺法、空铺法。粘接剂推荐用量：满铺法：0.33kg/m²，点铺法：0.22kg/m²，条铺法：0.20kg/m²，空铺法：0.10 kg/m²，卷材搭接部位用量：0.10 kg/m²。卷材与基层粘接时，在粘接部位均匀涂刷粘接剂，粘接剂表干后（略粘但不拉丝）进行粘合。搭接部位粘接时，三元乙丙防水卷材施工视频，搭接宽度执行相关规定。使用溶剂将搭接部位的卷材擦拭干净，去除污物和油脂，然后涂刷粘接剂，待粘接剂表干后，三元乙丙防水卷材，将搭接部位粘贴牢固，并用橡胶辊压实。如需做成品保护，应先在防水层上做隔离层，再做保护层。

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

如果防水做不好，就会一直困扰住户，三元乙丙防水卷材厚度，防水材料从传统的沥青，走向今天的无机材料，多种多样，至于做防水要用什么材料，还要根据自己的资金，喜好，去选择。

三元乙丙防水卷材-荣靖(查看)由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司(www.wfrongjing.com) 在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，荣靖一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：荣经理。