湖州280度防火阀 280度防火阀厂家 奇虎空调

产品名称	湖州280度防火阀 280度防火阀厂家 奇虎空调
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃，这类防火阀用的最1多。安装时要特别注意，温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时，又称为防火调节阀。根据工程需要，湖州280度防火阀，有的防火阀上既设有温度熔断器又与烟1感器联动，这类阀门称为防烟防火阀。在兼用系统中，有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭，这时便可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。

排烟防火阀是一种消防部件，280度防火阀报价，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用，280度防火阀选哪家，特点：输入DC24V电信号，电流≤0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭；（电动型排烟防火阀）。 2、手动关闭，手动复位。
3、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。

山东奇虎空调设备集团各种3C防火阀的工作原理？

我公司是专业的3C防火阀生产企业，公司采用进的生产设备和高素质的生产团队，广泛用于各行业、产品畅销国内外市场。下面简单介绍一下3C防火阀工作原理、作用以及安装要求：

一、山东奇虎空调设备集团规范依据1《GB016-2006建筑设计防火规范》对3C防火阀的设置规定如下：

下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置3C防火阀：

1 穿越防火分区处;

2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;

3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

二、山东奇虎空调设备集团规范依据2《通风与空调工程质量施工质量验收规范G243-2002》对3C防火阀的设置规定如下：

3C防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的3C防火阀，距墙表面不应大于200 mm。

三、山东奇虎空调设备集团综合考虑

1、3C防火阀的“ 防火分区设置位置 ”与“ 距墙200mm的距离 ”要求，可以知晓3C防火阀的安装位置是确定的;

2、空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内，当然从消声减噪角度来说，消声器置于空调机房内是的。

湖州280度防火阀-280度防火阀厂家-奇虎空调(推荐商家)由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！