

# 分散涂料砂磨机 分散涂料砂磨机厂商 纳隆机械

产品名称	分散涂料砂磨机 分散涂料砂磨机厂商 纳隆机械
公司名称	东莞市纳隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山颜屋村松柏路5号
联系电话	18924365960

## 产品详情

棒式卧式砂磨机用处油漆及印刷油墨、高质量汽车漆、颜料和染料、、造纸、亚微米级研磨、制药等行业。开机前首先打开冷却水阀；检查清洗液，分散涂料砂磨机制造，清洗液应充足、清晰，否则要予增添或更换，15立升砂磨机应检查传动溶剂泵的小皮带是否完好。30立升砂磨机清洗液要求使用乙醇；5立升砂磨机视产品性能使用相应溶剂即可若停机时间超过24小时，开机前，则应由车间保钳工（或操作工）打开皮带防护罩，用人力反复转动皮带轮10—15次。合上磁力启动器前极铁壳开关（室外）按墙上电钮（绿）即接通电源，然后启动动泵电机，待出料口有物料流出后，再启动电机，一般不允许空机启动主电机。

### 通用盘式砂磨机工作原理

盘式砂磨机的工作原理是输送泵将经过预稀释搅拌后的液固混合原料泵入筒体内，主轴带动分散涡轮作高速旋转，并搅动筒体内的研磨介质（玻璃球、瓷球、氧化锆珠、氧化铝珠等），使之产生旋流和径轴向运动。从而对产品进行强行的研磨分散，使产品达到规定的细度。

盘式砂磨机在研磨的过程中，分散涂料砂磨机厂商，会在研磨桶内形成压力，使温度升高，分散涂料砂磨机，为了保证使用安全电接点压力表和电接点温度表对其工作压力和工作温度实行自动控制。

与球磨机、辊磨机、胶体磨等研磨设备相比较。当减少分散介质在体系中的质量分数时，分散介质之间的距离将会增大，这样就会降低炭黑的分散效率。但如果用太多分散介质，则会增加分散介质之间的磨损，造成分散介质粒径的减小：有时还会导致分散介质的破碎，影响产品的质量。一般根据生产经验，分散涂料砂磨机，调整分散介质的数量和粒径，使炭黑的分散效率达到。砂磨机比较适合处理低粘度的浆料，不适合处理高粘度的浆料。

分散涂料砂磨机-分散涂料砂磨机厂商-纳隆机械(诚信商家)由东莞市纳隆机械设备有限公司提供。分散涂料砂磨机-分散涂料砂磨机厂商-纳隆机械(诚信商家)是东莞市纳隆机械设备有限公司(www.dgnljx.net)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：韩经理。同时本公司(www.edaiban.com.cn)还是从事东莞纳米砂磨机厂，重庆纳米砂磨机生产厂家，北京纳米砂磨机的厂家，欢迎来电咨询。