

# 线绕电阻器 跃庆电气 电阻器

产品名称	线绕电阻器 跃庆电气 电阻器
公司名称	河北跃庆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海兴县张会亭乡 马庄村
联系电话	18631759318

## 产品详情

### 电阻器分类

#### 1、力敏电阻

力敏电阻器是一种阻值随压力变化而变化的电阻，国外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计，半导体话筒，压力传感器等。主要产品有硅力敏电阻器，砷碲合金力敏电阻器，相对而言，合金电阻器具有更高灵敏度。

#### 2、热敏电阻

热敏电阻是敏感元件的一类，其电阻值会随着热敏电阻本体温度的变化呈现出阶跃性的变化，具有半导体特性。

热敏电阻按照温度系数的不同分为：

正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(简称NTC热敏电阻)。

### 电阻器选型

电阻值离散系统：电阻值离散系统又称之为电压系数，其界定是：在要求的电压范围之内，电阻器，电压每更改1V，电阻值的均值相对性转变。一切电阻器是多少常有一些离散系统，即电压系数不以零。仅有的电阻值离散系统可忽视，电阻器的价格，有的比较比较严重。当电压系数不以零时，各种各样电压的电阻值都不一样，这种情况在高电压负荷时的危害尤其比较严重。因此高压负载电阻器务必优选线形好的电阻器。造成离散系统的缘故，关键是电阻体存有着分散性构造，导致空隙电阻。当电压超过某一特殊值后再次上升，空隙电阻慢慢降低。当电压上升时，电阻器总体发烫而造成的电阻值转变与离散系统效用不一样，前面一种必须一定的時間才体现出去，后面一种则是一瞬间的效用。在电阻器生产制造全过程中，若存有內部缺点，则离散系统扩大，因此可运用此一特点开展挑选。按线形规定优选的次序为绕线电阻器、金属化膜电阻器、金属材料空气氧化膜电阻器、碳膜电阻器、高压夹层玻璃釉电阻器、生成实蕊电阻器及生成膜电阻器。

## 一、适用范围

ZX15型电阻器为开启式，适用于交流50HZ、电压至660V以下及直流电压至440V以下的电路中，供作启动，调速、制动、放电及其它用途。其容量为4.6KW，是由铁铬铝合金带绕制成螺旋形管状电阻元件装成。可以代替ZX1系列电阻器应用。具有防震、不易断裂等优点。

海拔高度不超过2500米；

周围介质温度不超过+40 及不低于-25 ，在24h内的平均温度不超过+35 ；

当+20 至-5 时空气相对湿度不大于85%；

周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有危险的气体及导电尘埃；

必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区；

在无剧烈震动或颠簸的地区。

## 二、型号含义

## 四、结构特征

ZX15型电阻器采用铁铬铝合金电阻材料，它是一种高电阻电热合金，具有工作温度高，使用寿命长，比电阻大，线绕电阻器，表面负荷高，高压电阻器，电阻温度系数小，比重小等一系列优点。采用铁铬铝合金带材绕制成电阻元件装配ZX15型系列电阻器，以代替ZX1型系列电阻器。

## 五、外形及安装尺寸

线绕电阻器-跃庆电气(在线咨询)-电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司（[www.hbyueqing.cn](http://www.hbyueqing.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。跃庆电气——您可信赖的朋友，公司地址：海兴县张会亭乡马庄村，联系人：李先生。