

河南仿古门窗（订做，订制）【华旭木雕】仿古门窗

产品名称	河南仿古门窗（订做，订制）【华旭木雕】仿古门窗
公司名称	河南华旭装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中牟县建设南路赛力威工业园
联系电话	18539997599

产品详情

仿古门窗的安装技巧你了解吗？今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

仿古门窗的安装技巧如下：

工艺标准：

1、翘曲(框、扇)偏差2mm，对角线长度差(框、扇) 2mm，表面平整度(扇)偏差2mm，裁切口、线条结合处高低差(框、扇)偏差0.5mm，相邻棂子两端间距偏差1mm。

2、门套表面要平滑顺直，颜色均匀。

3、环保级别要符合国家统一标准。

【华旭木雕】河南华旭装饰设计工程有限公司是一家专业的仿古门窗、木雕屏风、木雕壁画的生产厂家，是宾馆、酒店、ktv、寺庙园林、别墅及家庭木雕装修的理想选择

仿古门窗的安装工艺标准，不知道大家对此有没有什么了解？下面跟着小编的脚步一起去了解下吧！

1、翘曲(框、扇)偏差2mm，对角线长度差(框、扇) 2mm，表面平整度(扇)偏差2mm。裁口、线条结合处高低差(框、扇)偏差0.5mm，相邻棂子两端间距偏差1mm。

- 2、仿古建筑门窗只限于室内，用于卫生间时，下部应设置通风百叶窗。
- 3、门套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，无裂缝、翘曲及损坏。
- 4、门套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及现行国家标准的有关规定。

二、仿古建筑门窗的施工要点

- 1、门窗装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门外框直接埋入墙体。
- 2、木材应选用一、二等红白松或材质相似的木材，夹板门的面板采用五层优质胶合板或中密度纤维板。油漆应采用聚酯漆，使用耐水、无毒型胶粘剂。
- 3、门应采用塑料胶带粘贴保护，分类侧放，防止受力变形。
- 4、防腐处理：若设计无要求时，门侧边、底部顶部与墙体连接部位可涂刷如橡胶型防腐涂料或涂刷聚丙烯树脂保护装饰膜。
- 5、大于1.5平方米的玻璃门应采用厚度5mm的安全玻璃，宽度大于1m的仿古建筑门窗，合页应按"上二下一"的要求安装，中间合页的位置应处于门框高度的2/3处。合页安装前，门框与门扇应双面开槽，注意合页的安装方向。

【华旭木雕】河南华旭装饰设计工程有限公司创建六年来，一直秉承以“客户为中心，品质为生命”的企业理念发展至今，欢迎前来咨询！

现在市场中出现很多仿古门窗厂家，所采取的制作手法和制作材料都大不相同，那么我们应该怎么去选择呢？【华旭木雕厂】告诉我们。

在选择时我们要先看门窗的性能结构，是否适合我们的居家使用以及风格，在这个基础上我们再去确定价格区间。在谈到关于仿古门窗的价格，想告诉大家，价格高的仿古门窗不一定好，价格低的仿古门窗不一定差，价格高的仿古门窗可能是雕刻功夫价值比较高，但是材质使用的却一般，这个大家在购买前一定要咨询清楚。

并且我们要看中整体效果，如果说其他的装修风格和仿古门窗不搭，那么整体效果就不是很好看了，同时在购买时不能只看仿古门窗的外表，如果只看中外观而不注意实用性，那就不划算了，因此我们在购买仿古门窗时要考虑外观和内在实用兼并。

【河南华旭装饰设计工程有限公司】所生产的产品被广泛销往全国各地及出口到国外众多国家和地区。产品质量、工艺水平深受客户的认可和喜爱。

