

合肥腾日 现货供应 移动老化车 河南老化车

产品名称	合肥腾日 现货供应 移动老化车 河南老化车
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

产品详情

实时监控被测电源输出电压电。多功能接口连接板可满足多种类产品需求。进口电控器件安全稳定可靠。老化车等老化设备需要考虑的原则！

环境条件参数的可测控性 任何一台环境实验设备所供给的环境条件有必要是可观测的和可操控的，老化车，也叫老化测试架，一般是在老化房内1供老化产品进行放置、带载时使用，用于LED驱动电源和充电器的烧机测试实验、充电器冲击测试实验、开关电源烧机测试实验、电池放电测试实验、电源适配器烧机测试实验、笔记本电脑电源烧机测试实验等等。

电阻老化车优点：

1、投资比较少，有利于企业资金的周转。

电阻老化车缺点：

- 1.电阻阻值固定几种规格可选;
- 2.电源规格多样电阻无法调到老化所需的准确电流;
- 3.被老化电源不能准确100%负载老化;
- 4.电阻老化更改负载大小，需要人工逐个更改接线效率低下;
- 5.电阻负载故障率高;

6.调整负载大小需先计算，才能得到设置的大约电流值;

电子负载老化车的优点：

- 1.为定电流模式负载大小设定是线性平滑的；
- 2.电子负载只据DC JACK的不同产品更换即可;
- 3.整个老化车或区域可统一调整负载大小，保证老化的一致性;
- 4.电子负载MTBF80000H以上，移动老化车，故障少提高了工作效率;
- 5.操作方便，只需一般的工人即可完成，河南老化车，有防呆操作不易出错;
- 6.筛选异常产品直观，同时警报提示，保证老化产品品质;

LED电源老化车节能回馈性电子负载、数据采集系统及嵌入式系统应用、自动测试系统ATE(ZHY-8000)系统、电源老化大型监控系统、可编程高精度直流电源驱动。所有产品秉承“以人为本”为设计理念，以人性化，智能化，实用性为基本设计要求，节能老化车，为用户提供高精密，高品质，低价位的产品。完善的销售和售后服务网络，为您解决后顾之忧。

LED电源老化车全部采用CC/CV 模式程控电子负载，负载工作模式、老化工作电流/老化工作电压及产品输出的电压/电流上下限值可在规格范围内任意设定，操作简单快捷，性能稳定可靠，是电源产品老化的理想选择。

合肥腾日 现货供应(图)-移动老化车-河南老化车由合肥腾日工业技术有限公司提供。合肥腾日工业技术有限公司（www.hftengri.cn）是一家从事“流水线,老化房,净化房等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“腾日”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥腾日在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！