

工地洗车台品牌厂家郑鸿运泰ZH YT-0039批发供货

产品名称	工地洗车台品牌厂家郑鸿运泰ZH YT-0039批发供货
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 型号:ZH YT-0039 重量:1000KG
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

工地洗车台品牌厂家郑鸿运泰ZH YT-0039批发供货工作原理：待机状态：把洗轮机控制箱内的断路器打到ON位置,工作指示灯亮,启动进入待机状态。冲洗作业：车辆以3km/小时的速度通过洗轮机底盘,感应器感应到车辆后水泵启动,工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前后左右,以及下部进行全方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止,冲洗完毕。采用美国采购的感应器,自动感应车辆,相比普通的行程开关故障率低90%。

工地洗车台品牌厂家郑鸿运泰ZH YT-0039批发供货产品构成：工程车辆洗轮机对车体进行立体式清洗,能实现冲洗底盘,车辆两侧冲洗。工地工程自动洗轮机、洗车台、洗车机有洗轮机底盘,格栅板（铁篦子）,左右侧喷管（含喷嘴）,控制箱,水泵五部分组成。

工地洗车台品牌厂家郑鸿运泰ZH YT-0039批发供货保修条例

洗轮机自购买之日起为您免费保修1年，使用当中出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系我们。超过保修期后，郑鸿运泰只收取附件成本费及人工费。

工地洗车台品牌厂家郑鸿运泰ZH YT-0039批发供货有下列情况则不属于免费保修服务范围：

1.自行进行产品拆卸的；

- 2.因电网电压异常、火灾或非正常下使用而的故障；
- 3.其它有明显人为或者损伤的，不在保修范围之内；
- 4.未按说明书、洗轮机使用操作须知等注意事项造成故障的；
- 5.当出现如地震、台风等人力不可抗拒等因素造成的任何损失，本公司不负责任。

我公司有工地工程自动洗轮机、洗车台、洗车机现货，欢迎前来考察试机洽谈。网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。郑鸿运泰全体员工竭诚为您服务。

1. 产品交付1日内，我公司售后服务部的工作人员会根据客户的联系方式，进行电话跟踪咨询，直到客户满意为止；
2. 所有有关于产品质量投诉，在1小时内经予答复，（国内）48小时内赶到现场，并根据投诉的情况确定处理措施，进行维修和更换；
3. 我公司承诺所有维修人员24小时随时为客户服务，更好的为客户排忧解难；
4. 保质期内有关于产品质量引发的费用，由我公司承担；
5. 保质期内由于贵方的使用不当，或者是自然环境造成的我方免费提供维修，维修所用的材料和配件均只收成本价；
6. 超出保修期的产品，我公司承诺终身定期上门检测和维护。

工地洗车台品牌厂家郑鸿运泰ZHHT-0039批发供货产品优势：

- 1.可选的自动排泥；
- 2.专业清洗工程车辆；
- 3.特制造型，经典设计；
- 4.循环用水，节约大量水资源；
- 5.专业的防锈处理，持久耐用。
- 6.可适应不同的工地场地，转场方便；
- 7.彻底解决工程车辆对城市道路的污染。

工程洗轮机，工程车辆全自动洗车机是一种实现了各类工程车辆的自动冲洗，彻底解决了城市建筑工地

车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。适用于建筑工地、垃圾处理场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所。车辆快速脱水 因为车辆通过洗车机冲洗完后需马上上路，这样冲洗完后的车辆就可能把泥水带出工地造成污染，为解决这一问题，我公司在洗车机上设计了一套快速脱水功能，使冲洗完后的车辆在出工地上路前基本达到无水现象。减少了对城市道路的污染。

工地洗车台品牌厂家郑鸿运泰ZHYTE-0039批发供货操作说明：

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭洗轮机电源开关。

很多煤矿工厂因为违反环保法规定让空气污染恶化被有关部门勒令停产。为有效促进行业环境问题整治，煤矿企业在煤矿场地也必须安装全自动洗轮机，全自动洗轮机不仅清洗煤矿运输车干净彻底，还能有效遏制周遭的煤灰、尘埃等有害颗粒。使沉淀下来的煤灰还可以再次利用，为企业节约资源。而全自动洗轮机也可以水循环利用节约水资源，为煤矿企业节省很大一比的开支。

煤矿企业一直以来就是利润大，生产环境污染严重的一个角色，对它的环境治理及举措都是我们共同关心的问题，罚款和停产只是基本措施，是解决不了根本问题的。所以洗轮机派上用场了，相关部门也意识到这一点，强烈要求各大煤矿企业安装全自动洗轮机。

工地洗车台品牌厂家郑鸿运泰ZHYTE-0039批发供货优势：

1. 设备材质好，耐用，使用周期长，可转场使用；
2. 采用重力机械感应、水循环利用的对车辆双轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业；
3. 节能环保，水资源循环利用，冲洗清洁度达到99%以上，冲洗一辆煤矿车不到60s；
4. 旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果。高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现"无人化"全自动运行。

工地洗车台品牌厂家郑鸿运泰ZHYTE-0039批发供货使用须知：

1. 每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物；
2. 若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
3. 每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
2. 开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

1. 进口感应器可以实现全自动清洗，无需人工操作；

2. 进口品牌遥控器远距离控制使用方便，不锈钢配电箱；
3. 铜芯水泵电动机清洗时间短，0-60秒清洗完毕；
4. 节能环保清水循环利用，节约用水；
5. 钢管主架，镀锌方管档板，自动锯床下料，焊接机器人焊接，水性漆喷涂，8年生产经验，牢固耐用，使用周期长。